ESZET ELECTRO HARDERWIJK B.V.
- voor kabel „gewoon" en speciaal -

Eszet Electro - 2YSLCYK-J EMV 4X 35 ZW

Soepele motoraansluitkabel zwart met EMV afscherming type 2YSLCYK-J 4 x35 mm²

Artikelnummer	12612404
Artikelkortingsgroep	5999
Merk	Eszet Electro
Artikelnummer fabrikant	119350004

Specificaties

Geleidermateriaal	
Geleideroppervlakte	
Nominale geleiderdoorsnede	0 mm²
AWG-maat	
Nominale geleiderdoorsnede (AWG)	0 kcmil
Samenstelling geleider	
Geleiderweerstand bij 20°C	0 Ohm/km
Geleidervorm	
Aantal aders	0
Aderisolatie	
Specificatie draadisolatie	
Adercodering volgens HD 308 S2	
Adercodering	
Aderscherm	
Glasvezelelement	
Met aardgeleider	
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	
Binnenveldsturing	
Buitenveldsturing	
Scherm	
Litze	
Loodmantel	
Aantal hulpaders	0
Nominale doorsnede hulpgeleider (ader)	0 mm²
Concentrische geleider	
Nominale doorsnede concentrische geleider	0 mm²
Bewapening	
(Buiten)mantelmateriaal	
Specificatie mantelmateriaal	
Mantelkleur	
Kabelgeometrie	
Geleidende coating (beschermlaag)	
Geleider langswaterdicht	
Afscherming langswaterdicht	

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De getoonde afbeelding is een voorbeeld en hoeft niet exact overeen te komen met het geselecteerde artikel. Alle specificaties, technische informatie en overige bijzonderheden dienen slechts ter indicatie en zijn derhalve niet bindend.

Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	
Euroklasse corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6	
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	
Brandvertraging	
Rookarm vlgs. EN 61034-2	
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	
Isolatiebehoud vlgs. IEC 60331	
Isolatiebehoud	
Functiebehoud	
Olieresistent(bestendig) volgens IEC 60811-404	
Buitendiameter circa	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	0 mm
Gewicht	0 kg/km
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	0 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	0 - 0 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	0 - 0 °C
Nominale spanning U0	0 kV
Nominale spanning U	0 kV
Nom. equivalente koperdoorsnede bewapening	0 mm²
Geschikt als installatiekabel	
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	
Geschikt als middenspanningskabel	
Geschikt als hoogspanningskabel	
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel	

Dit productblad is gegenereerd op 29-03-2024

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De getoonde afbeelding is een voorbeeld en hoeft niet exact overeen te komen met het geselecteerde artikel. Alle specificaties, technische informatie en overige bijzonderheden dienen slechts ter indicatie en zijn derhalve niet bindend.