



Helukabel - DATAFLAMM-C 4X0,75

Halogeenvrije afgeschermd datakabel EMC
type dataflamm-C 4x0,75 mm²

Artikelnummer 12701204
Artikelkortingsgroep 2801
Merk Helukabel
Artikelnummer 52425
fabrikant
GTIN 04060892099533

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Duplex
Geleidermateriaal
Nominale geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Aantal aders 4
Getwist Nee
Aderisolatie
Adercodering Kleur
Afscherming groepen Zonder
Afscherming collectief Gevlochten(tres)
(Buiten)mantelmateriaal
Mantelkleur Grijs
Aantal mantellagen 0
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3
Funktiebehoud volgens IEC 60331-23
Buitendiameter circa 6.9 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage 5 - 70 °C

Toegelaten -40 - 70 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Categorie Overig
Geschikt voor gebruik
als beveiligingsalarm
kabel
Litze
Met ripkoord
Leidingbreedte ca. 0 mm
Leidinghoogte ca. 0 mm
Golfweerstand, 0 Ohm
impedantie
Max. treksterkte 0 kN
tijdens aanleggen
Nominale spanning U 0 V
Met knaagdierbescher
ming
Funktiebehoud
volgens DIN 4102-12
Kabeltype volgens BS
4737-3.30
Kleur ripkoord
volgens BS 4737-3.30
Voldoet aan BT
(British Telecom)
specificatie
Dit productblad is gegenereerd op 30-11-2024