



Helukabel - SUPERTRONIC-C-PURö 4X0,25

Supertronic / C / PUR 500 Volt 4x0,25 mm²

Artikelnummer 13940404
Artikelkortingsgroep 2801
Merk Helukabel
Artikelnummer 49666
fabrikant

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Duplex
Nominale 0.25 mm²
geleiderdoorsnede
Samenstelling Klasse 6 = extra soepel
geleider
Aantal aders 4
Getwist Nee
Aderisolatie Overig
Adercodering Kleur
(Buiten)mantelmateriaal Overig
al
Mantelkleur Grijs
Aantal mantellagen 0
Brandvertraging
volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-25 (Cat D)
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-3
Funktiebehoud
volgens IEC 60331-23
Buitendiameter circa 5.3 mm
Geschikt voor gebruik
als beveiligingsalarm
kabel
Litze
Met ripkoord
Leidingbreedte ca. 0 mm
Leidinghoogte ca. 0 mm
Golfweerstand,
impedantie 0 Ohm
Max. treksterkte 0 kN

tijdens aanleggen
Nominale spanning U 0 V
Met knaagdierbescherming
Functiebehoud
volgens DIN 4102-12
Kabeltype volgens BS
4737-3.30
Kleur ripkoord
volgens BS 4737-3.30
Voldoet aan BT
(British Telecom)
specificatie

Dit productblad is gegenereerd op 25-07-2024