



3F Filippi - DODECA AC 2X26 CD HF 2MG

3F Dodeca inbouw downlighter voorzien van 2x26W/840 lichtbron hoogglans aluminium reflector hoogfrequent voorschakelapparaat beschermingsklasse IP23 inbouwdiepte 100 mm exclusief aansluitsnoer 3F Dodeca 220 AC 2x26 CD HF 2MG, code 3088 fabrikaat 3F Filippi

Artikelnummer	20303088
Artikelkortingsgroep	6250
Merk	3F Filippi
Artikelnummer fabrikant	3088
GTIN	08015466070056

Specificaties

Geschikt voor aanbouw	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	
Geschikt voor pendelophanging	
Geschikt voor plafond bevestiging(montage)	
Geschikt voor spantenmontage(?)	
Geschikt voor podium -/vloermontage	
Geschikt voor stroomrailmontage	
Geschikt voor klemmontage	
Geschikt voor kabelsysteem	
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtbron	Compacte fluorescentielamp
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	2
Lamphouder	G24q-3
Materiaal behuizing	Staal
Oppervlaktebescherming	Overig
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal afdekking	Zonder
Geborsteld oppervlak	Nee
Spanningstype	AC/DC
Nominale spanning	0 - 230 V
Nominale ledstroom bij constante stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	
Regeling inbegrepen	Ja
Dimmer afhankelijk van de besturing	
Dimmer 0-10 V	

Dimmer 1-10 V	
Dimmer DALI	
Dimmer DMX	
Dimmer DSI	
Dimmer met	
potentiometer (in het	
toestel ingebouwd)	
Dimmer GPRS	
Dimmer LineSwitch	
Dimmer	
fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning	
modulatie	
Dimmer	
faseafsnijding	
Dimmer	
faseaansnijding	
Dimmer	
programmeerbaar	
Dimmer RF	
Dimmer Sine Wave	
Reduction	
Dimmer Touch and	
Dim	
Dimmer Zigbee	
Dimmer met drukknop	
Zonder dimfunctie	Ja
Reflector	Hoogglans
Lichtverdeler	Overig
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 40-80°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-	
efficiëntieklasse	
Energie-	
efficiëntieklasse van	
de vast ingebouwde	
lamp	
Energie-	
efficiëntieklasse van	
de meegeleverde	
verwisselbare lamp	
Energie Efficiëntie	
Index (EEI)	
stroomvoorziening	
Totale harmonische	0
vervorming (THD)	
Nom. levensduur	0 h
L70/B10 bij 25 °C	
Nominale levensduur	0 h
L70/B50 bij 25 °C	
Nominale levensduur	0 h
L80/B10 bij 25 °C	
Nom. levensduur	0 h
L80/B50 bij 25 °C	
Nominale levensduur	0 h
L90/B10 bij 25 °C	
Nom. levensduur	0 h
L90/B50 bij 25 °C	
Beschermingsgraad	IP20
(IP)	
Beschermingsgraad	
(NEMA)	
Slagvastheid	
Beschermingsklasse	I
volgens IEC 61140	
Nominale omgevingst	0 - 0 °C
emperatuur volgens	
IEC62722-2-1	
Geschikt voor	26 - 26 W
lampvermogen	
Systeemvermogen,	53 W

systeemprestaties	
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Lichtstroom	0 - 0 lm
Effectieve lichtstroom	0 lm
Lichtsterkte	0 cd
Specifieke lichtstroom	69 lm/W
Arbeidsfactor	0
Breedte	222 mm
Hoogte/diepte	100 mm
Lengte	222 mm
Buitendiameter	222 mm
Inbouwbreedte	200 mm
Inbouwhoogte/-diepte	100 mm
Inbouwlengte	200 mm
Inbouwdiameter	200 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	0
Geleiderdoorsnede	0 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm²
Aansluitwijze	
Armatuur met begrensde oppervlakte temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	
Armatuurefficiëntie	0 lm/W
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 sec.
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	
Consistente kleur (McAdam-ellips)	
Verblindingsbegrenzing (UGR)	0
Dit productblad is gegenereerd op 26-04-2024	