ESZET LIGHTING B.V.
- voor kwaliteit in licht -

3F Filippi - GALASSIA 220 LED 35 AB OP

Galassia 220 Led inbouw downlighter voorzien van 35W LED-module parabolische semi mat aluminium reflector gegalvaniseerd stalen behuizing gehard opaal glas, gemonteerd via kunststofring beschermingsklasse IP20/44
Galassia 220 LED AB 35W OP, code 37608
fabrikaat 3F Filippi

Model	GALASSIA
Artikelnummer	20303223
Artikelkortingsgroep	6250
Merk	3F Filippi
Artikelnummer fabrikant	37608
GTIN	08015466125992

Specificaties

Energie-efficiëntieklasse	
Dimmer GPRS	
Geschikt voor wandmontage	Nee
Nominale ledstroom bij constante stroom	0 - 0
Energie Efficiëntie Index (EEI)	
stroomvoorziening	
Specifieke lichtstroom	0
Inbouwdiameter	200
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C	0
Dimmer afhankelijk van de besturing	
Nominale levensduur L90/B10 bij 25 °C	0
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C	0
Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C	0
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde verwisselbare lamp	
Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C	0
Geschikt voor aanbouw	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Wandmontage	
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafond bevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor spantenmontage(?)	

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De getoonde afbeelding is een voorbeeld en hoeft niet exact overeen te komen met het geselecteerde artikel. Alle specificaties, technische informatie en overige bijzonderheden dienen slechts ter indicatie en zijn derhalve niet bindend.

Geschikt voor podium -/vloermontage	
Geschikt voor stroomrailmontage	
Geschikt voor klemmontage	
Geschikt voor kabelsysteem	
Verstelbaarheid	
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtbron	
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	Overig
Materiaal behuizing	Staal
Oppervlaktebescherming	
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	
Geborsteld oppervlak	
Spanningstype	
Nominale spanning	0 - 230 V
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	
Regeling inbegrepen	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur	
Dimmer 0-10 V	
Dimmer 1-10 V	
Dimbaar Dali-2	
Dimmer DALI	
Dimmer DMX	
Dimmer DSI	
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	
Dimmer LineSwitch	
Dimmer fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning modulatie	
Dimmer faseafsnijding	
Dimmer faseaansnijding	
Dimmer programmeerbaar	
Dimmer RF	
Dimmer Sine Wave Reduction	
Dimmer Touch and Dim	
Dimmer Zigbee	
Dimmer met drukknop	
Zonder dimfunctie	
Reflector	Overig
Lichtverdeler	
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleur reflector	
Stralingshoek	
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	
Totale harmonische vervorming (THD)	0
Nominale levensduur	0 h

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De getoonde afbeelding is een voorbeeld en hoeft niet exact overeen te komen met het geselecteerde artikel. Alle specificaties, technische informatie en overige bijzonderheden dienen slechts ter indicatie en zijn derhalve niet bindend.

L70/B50 bij 25 °C	
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Constante lichtstroom refgeling	
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Beschermingsgraad (NEMA)	
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0 - 0 °C
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 W
Systeemvermogen, systeemprestaties	36 W
Lichtkleur	
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Lichtstroom	0 - 0 lm
Effectieve lichtstroom	2438 lm
Lichtsterkte	0 cd
Arbeidsfactor	0
Flikkerende waarde Pst LM	0
Kleurtemperatuur regelbaar	
Lumen regelbaar	
Stralingshoek regelbaar	
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0
Breedte	226 mm
Hoogte/diepte	151 mm
Lengte	226 mm
Buitendiameter	221 mm
Inbouwbreedte	200 mm
Inbouwhoogte/-diepte	0 mm
Inbouwlengte	100 mm
Inbouwdiameter	0 - 0 mm
Type bedrading	
Aantal polen	0
Geleiderdoorsnede	0 mm²
Aansluitbare	0 - 0 mm²

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De getoonde afbeelding is een voorbeeld en hoeft niet exact overeen te komen met het geselecteerde artikel. Alle specificaties, technische informatie en overige bijzonderheden dienen slechts ter indicatie en zijn derhalve niet bindend.

geleiderdoorsnede	
Aansluitwijze	
Armatuur met begrensde oppervlaktemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	0
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	960 °C - 30 sec.
Armatuurefficiëntie	0 lm/W
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG1
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Met IFTTT ondersteuning	
Consistente kleur (McAdam-ellips)	
Verblindingsbegrenzing (UGR)	0
Compatible met Apple HomeKit	
Bediening via Bluetooth	
Compatible met Google Assistant	
Compatible met Amazon Alexa	

Dit productblad is gegenereerd op 29-03-2024

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De getoonde afbeelding is een voorbeeld en hoeft niet exact overeen te komen met het geselecteerde artikel. Alle specificaties, technische informatie en overige bijzonderheden dienen slechts ter indicatie en zijn derhalve niet bindend.