



3F Filippi - DODECA 2X42 CT HF 2MG

3F Dodeca inbouw downlighter voorzien van 2x42W/840 lichtbron hoogglans aluminium reflector hoogfrequent voorschakelapparaat beschermingsklasse IP23 exclusief aansluitsnoer 3F Dodeca 300 2x42 CT HF 2MG, code 3568 fabrikaat 3F Filippi

Artikelnummer	20303568
Artikelkortingsgroep	6250
Merk	3F Filippi
Artikelnummer fabrikant	3568
GTIN	08015466051055

Specificaties

Geschikt voor aanbouw	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	
Geschikt voor pendelophanging	
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Nee
Geschikt voor spantenmontage(?)	
Geschikt voor podium-/vloermontage	
Geschikt voor stroomrailmontage	
Geschikt voor klemmontage	
Geschikt voor kabelsysteem	
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtbron	Compacte fluorescentielamp
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	2
Lamphouder	GX24q-4
Materiaal behuizing	Overig
Oppervlaktebescherming	Overig
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal afdekking	Overig
Geborsteld oppervlak	Nee
Spanningstype	AC/DC
Nominale spanning	0 - 230 V
Nominale ledstroom bij constante stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	
Regeling inbegrepen	Nee
Dimmer afhankelijk van de besturing	
Dimmer 0-10 V	
Dimmer 1-10 V	

Dimmer DALI	
Dimmer DMX	
Dimmer DSI	
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	
Dimmer GPRS	
Dimmer LineSwitch	
Dimmer fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning modulatie	
Dimmer faseafsnijding	
Dimmer faseaansnijding	
Dimmer programmeerbaar	
Dimmer RF	
Dimmer Sine Wave Reduction	
Dimmer Touch and Dim	
Dimmer Zigbee	
Dimmer met drukknop	
Zonder dimfunctie	Ja
Reflector	Hoogglans
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 40-80°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse	
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	Overig
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde verwisselbare lamp	
Energie Efficiëntie Index (EEI)	
stroomvoorziening	
Totale harmonische vervorming (THD)	0
Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C	0 h
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	0 h
Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C	0 h
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C	0 h
Nominale levensduur L90/B10 bij 25 °C	0 h
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C	0 h
Beschermingsgraad (IP)	IP23
Beschermingsgraad (NEMA)	
Slagvastheid	
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0 - 0 °C
Geschild voor lampvermogen	42 - 42 W
Systeemvermogen, systeemprestaties	91 W

Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Lichtstroom	6400 - 6400 lm
Effectieve lichtstroom	0 lm
Lichtsterkte	0 cd
Specifieke lichtstroom	76 lm/W
Arbeidsfactor	0
Breedte	303 mm
Hoogte/diepte	188 mm
Lengte	303 mm
Buitendiameter	303 mm
Inbouwbreedte	280 mm
Inbouwhoogte/-diepte	0 mm
Inbouwlengte	280 mm
Inbouwdiameter	280 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede	1.5 - 1.5 mm ²
Aansluitwijze	Schroefklem
Armatuur met begrensde oppervlakte	Nee
temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	
Armatuurefficiëntie	76 lm/W
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Ja
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 sec.
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	
Consistente kleur (McAdam-ellips)	
Verblindingsbegrenzing (UGR)	0

Dit productblad is gegenereerd op 18-04-2024