



3F Filippi - DODECA 220 1X18 CD HF 2MG

3F Dodeca inbouw downlighter voorzien van 1x18W/840 lichtbron hoogglans aluminium reflector hoogfrequent voorschakelapparaat beschermingsklasse IP23 exclusief aansluitsnoer 3F Dodeca 220 1x18 CD HF 2MG, code 3897 fabrikaat 3F Filippi

Artikelnummer	20303897
Artikelkortingsgroep	6250
Merk	3F Filippi
Artikelnummer fabrikant	3897
GTIN	08015466051215

Specificaties

Geschikt voor	
aanbouw	
Geschikt voor	
inbouwmontage	
Geschikt voor	
wandmontage	
Geschikt voor	
pendelophanging	
Geschikt voor plafond	
bevestiging(montage)	
Geschikt voor	
spantenmontage(?)	
Geschikt voor podium	
-/vloermontage	
Geschikt voor	
stroomrailmontage	
Geschikt voor	
klemmontage	
Geschikt voor	
kabelsysteem	
Verstelbaarheid	
Met bewegingssensor	
Met lichtsensor	
Lichtbron	Compacte fluorescentielamp
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal	1
lichtbronnen	
Lamphouder	
Materiaal behuizing	Overig
Oppervlaktebescherming	
Kleur behuizing	
Materiaal afdekking	Overig
Geborsteld oppervlak	
Spanningstype	
Nominale spanning	0 - 230 V
Nominale ledstroom	0 - 0 mA
bij constante stroom	
Type tandwiel,	
gereedschap	
Regeling inbegrepen	Nee
Dimmer afhankelijk	
van de besturing	
Dimmer 0-10 V	
Dimmer 1-10 V	

Dimmer DALI	
Dimmer DMX	
Dimmer DSI	
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	
Dimmer GPRS	
Dimmer LineSwitch	
Dimmer fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning modulatie	
Dimmer faseafsnijding	
Dimmer faseaansnijding	
Dimmer programmeerbaar	
Dimmer RF	
Dimmer Sine Wave Reduction	
Dimmer Touch and Dim	
Dimmer Zigbee	
Dimmer met drukknop	
Zonder dimfunctie	
Reflector	Hoogglans
Lichtverdeler	
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse	
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde verwisselbare lamp	
Energie Efficiëntie Index (EEI)	
stroomvoorziening	
Totale harmonische vervorming (THD)	0
Nom. levensduur	0 h
L70/B10 bij 25 °C	
Nominale levensduur	0 h
L70/B50 bij 25 °C	
Nominale levensduur	0 h
L80/B10 bij 25 °C	
Nom. levensduur	0 h
L80/B50 bij 25 °C	
Nominale levensduur	0 h
L90/B10 bij 25 °C	
Nom. levensduur	0 h
L90/B50 bij 25 °C	
Beschermingsgraad (IP)	IP23
Beschermingsgraad (NEMA)	
Slagvastheid	
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0 - 0 °C
Geschild voor lampvermogen	0 - 0 W
Systeemvermogen, systeemprestaties	0 W

Lichtkleur	
Kleurtemperatuur	0 - 0 K
Kleurweergave-index	
Lichtstroom	0 - 0 lm
Effectieve lichtstroom	0 lm
Lichtsterkte	0 cd
Specifieke lichtstroom	0 lm/W
Arbeidsfactor	0
Breedte	222 mm
Hoogte/diepte	158 mm
Lengte	222 mm
Buitendiameter	222 mm
Inbouwbreedte	200 mm
Inbouwhoogte/-diepte	0 mm
Inbouwlengthe	200 mm
Inbouwdiameter	200 mm
Type bedrading	
Aantal polen	0
Geleiderdoorsnede	0 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm²
Aansluitwijze	
Armatuur met begrensde oppervlakte	Nee
temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	
Armaturefficiëntie	0 lm/W
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Ja
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Gloeidraadbrandbaarheidspreef volgens IEC 60695-2-11	
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	
Consistente kleur (McAdam-ellips)	
Verblindingsbegrenzing (UGR)	0
Dit productblad is gegenereerd op 18-04-2024	