



3F Filippi - 3F Linda 1x36 ENP

3F Linda Emergency armatuur geschikt voor 1x36W lichtbron behuizing in zelfdovend V2 polycarbonaat spuitgietwerk RAL7035, voorzien van polycarbonaat prismatische UV bestendige, gesatineerde kap, nauwsluitende snap-lock clips in polycarbonaat bevestigingsbeugels van RVS conventioneel voorschakelapparaat beschermingsklasse IP65 noodverlichting niet permanent 3F Linda 1x36 ENP, code 5237 fabrikaat 3F Filippi

Model	LINDA
Variant	1X36 ENP
Artikelnummer	20955701
Artikelkortingsgroep	6250
Merk	3F Filippi
Artikelnummer fabrikant	5237
GTIN	08015466012261
Specificaties	
Montagewijze	Montage tegen wand/plafond
Geschikt voor wandmontage	
Geschikt voor pendelophanging	
Functie	Vluchtwegverlichting/-signalisatie
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Toepassing indicator	Alleen enkelzijdig
Geschikt voor inbouwmontage	
Geschikt voor aanbouw	Ja
Met pictogram	Nee
Bewakingsinrichting	Zonder
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	
Type schakeling	Continuschakeling/paraatschakeling
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	
Lichtbron	TL-buis
Voedingssysteem	Decentraal (individuele - één batterij)
Met lichtbron	Nee
Accu-eigenschap	NiCd
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	G13
Materiaal behuizing	Kunststof
Oppervlaktebescherming behuizing	
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal afdekking	Plastic mat/gesatineerd
Rasteruitvoering	
Spanningstype	AC/DC
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel,	KVG/VVG

gereedschap	gecompenseerd
Regeling inbegrepen	
Verwisselbare voorsc	
hakelapparatuur	
Dimmer 0-10 V	
Dimmer 1-10 V	
Dimbaar Dali-2	
Dimmer DALI	
Dimmer DMX	
Dimmer DSI	
Dimmer met	
potentiometer (in het	
toestel ingebouwd)	
Dimmer GPRS	
Dimmer LineSwitch	
Dimmer	
fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning	
modulatie	
Dimmer	
faseafsnijding	
Dimmer	
faseaansnijding	
Dimmer	
programmeerbaar	
Dimmer RF	
Dimmer Sine Wave	
Reduction	
Dimmer Touch and	
Dim	
Dimmer Zigbee	
Dimmer met drukknop	
Dimmer afhankelijk	
van de besturing	
Zonder dimfunctie	
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling	
Stralingshoek	
Consistente kleur	
(McAdam-ellips)	
Lichtuittrede	
Energie-efficiëntie- index (EEL)	0
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Max. aantal armaturen	0

per leidingbeveiliging
 sschakelaar B16
 Max. aantal armaturen 0
 per leidingbeveiliging
 sschakelaar C16
 Beschermingsgraad IP65
 (IP)
 Slagvastheid IK08
 Beschermingsklasse I
 volgens IEC 61140
 Geschikt voor
 noodverlichting
 Noodstroomvoorziening
 geïntegreerd
 Met bewegingssensor
 Met lichtsensor
 Inbouw in geïsoleerd
 plafond,
 brandwerendheid "F
 met dak"
 Met (lucht)roosters
 Gloeidraadbrandbaar
 heidsproef volgens
 IEC 60695-2-11
 Geschikt voor 0 - 0 W
 lampvermogen
 Armatuurefficiëntie 0 lm/W
 Lichtkleur
 Flikkerende waarde 0
 Pst LM
 Kleurweergave-index
 Stroboscoopeffectwaarde SVM 0
 Constante lichtstroom
 regeling
 Breedte 100 mm
 Hoogte/diepte 100 mm
 Lengte 1270 mm
 Type bedrading Geschikt voor
 doorvoerbedrading
 Connector
 Aansluitwijze
 Totale harmonische vervorming (THD) 0
 Fotobiologische
 veiligheid volgens EN
 62471
 Verblindingsbegrenzing (UGR) 0
 Lichtsterkte 0 cd
 Kleurtemperatuur
 regelbaar
 Lumen regelbaar
 Stralingshoek
 regelbaar
 Bediening via
 Bluetooth
 Compatible met Apple
 HomeKit
 Compatible met
 Google Assistant
 Compatible met
 Amazon Alexa
 Met IFTTT
 ondersteuning
 Dit productblad is gegenereerd op 25-04-2024