



# 3F Filippi - LINDA TRANS 1X49 HF

3F Linda 1x49 Watt HF transparant voorzien van roestvrij stalen klemmen, in hoogfrequent uitvoering, voorzien van een polycarbonaat, prismatisch, UV bestendige, gesatineerde kap, inclusief lichtbron 49W T5 840 fabrikaat 3F Filippi code 5365

<b>Model</b>	LINDA
<b>Variant</b>	TRANS 1X49 HF
<b>Artikelnummer</b>	20956146
<b>Artikelkortingsgroep</b>	6250
<b>Merk</b>	3F Filippi
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	5365
<b>GTIN</b>	08015466111773

## Specificaties

<b>Geschikt voor wandmontage</b>	Ja
<b>Geschikt voor pendelophanging</b>	Ja
<b>Geschikt voor plafondbevestiging(montage)</b>	Ja
<b>Geschikt voor inbouwmontage</b>	Nee
<b>Geschikt voor aanbouw</b>	Ja
<b>Geschikt voor lichtlijnconfiguratie</b>	Nee
<b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats</b>	Nee
<b>Lichtbron</b>	
<b>Met lichtbron</b>	Ja
<b>Geschikt voor aantal lichtbronnen</b>	1
<b>Lamphouder</b>	G5
<b>Materiaal behuizing</b>	
<b>Oppervlaktebescherming behuizing</b>	
<b>Kleur behuizing</b>	Wit
<b>Materiaal afdekking</b>	
<b>Spanningstype</b>	
<b>Nominale spanning</b>	230 - 230 V
<b>Type tandwiel, gereedschap</b>	
<b>Regeling inbegrepen</b>	Ja
<b>Dimmer 0-10 V</b>	Nee
<b>Dimmer 1-10 V</b>	Nee
<b>Dimmer DALI</b>	Nee
<b>Dimmer DMX</b>	Nee
<b>Dimmer DSI</b>	Nee
<b>Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)</b>	Nee
<b>Dimmer GPRS</b>	Nee
<b>Dimmer LineSwitch</b>	Nee
<b>Dimmer fabrikantspecifiek</b>	Nee
<b>Dimmer netspanning modulatie</b>	Nee
<b>Dimmer</b>	Nee

<b>faseafsnijding</b>	
<b>Dimmer</b>	Nee
<b>faseaansnijding</b>	
<b>Dimmer</b>	Nee
<b>programmeerbaar</b>	
<b>Dimmer RF</b>	Nee
<b>Dimmer Sine Wave Reduction</b>	Nee
<b>Dimmer Touch and Dim</b>	Nee
<b>Dimmer Zigbee</b>	Nee
<b>Dimmer met drukknop</b>	Nee
<b>Dimmer afhankelijk van de besturing</b>	Nee
<b>Bediening via Bluetooth</b>	Nee
<b>Zonder dimfunctie</b>	Ja
<b>Lichtverdeler</b>	
<b>Lichtverdeling</b>	Symmetrisch
<b>Stralingshoek</b>	
<b>Lichtuittrede</b>	Direct/indirect
<b>Energie Efficiëntie Index (EEI)</b>	
<b>stroomvoorziening</b>	
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP65
<b>Slagvastheid</b>	
<b>Beschermingsklasse I volgens IEC 61140</b>	
<b>Armatuur met begrensde oppervlakte temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24</b>	Ja
<b>Geschikt voor noodverlichting</b>	Ja
<b>Noodstroomvoorziening geïntegreerd</b>	Nee
<b>Met bewegingssensor</b>	Nee
<b>Met lichtsensor</b>	Nee
<b>Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"</b>	Nee
<b>Met (lucht)roosters</b>	Nee
<b>Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11</b>	850 °C - 30 sec.
<b>Systeemvermogen, systeemprestaties</b>	53 W
<b>Lichtkleur</b>	
<b>Lichtkleur vlg. EN 12464-1</b>	
<b>Kleurtemperatuur</b>	4000 - 4000 K
<b>Kleurweergave-index</b>	
<b>Arbeidsfactor</b>	0.95
<b>Breedte</b>	100 mm
<b>Hoogte/diepte</b>	100 mm
<b>Lengte</b>	1570 mm
<b>Aansluitwijze</b>	

Dit productblad is gegenereerd op 27-09-2024