



3F Filippi - LINDA INOX 2X36 HF ATEX

3F Linda Inox armatuur 2x36W lichtbron
energiezuinig, stof- en waterdicht
polycarbonaat, prismatische, gesatineerde
diffusor vandaalbestendige RVS sluitingen en
montagebeugels geschikt voor Atex zone 22
(stof) hoogfrequent voorschakelapparaat
beschermingsklasse IP65 voldoet aan de
Europese EN en CE normen 3F Linda 2X36 HF
Atex group II category 3D Z-22, class I, code
2ST311236H SAT fabrikaat 3F Filippi

Model	LINDA
Variant	INOX 2X36 HF ATEX
Artikelnummer	20958002
Artikelkortingsgroep	6200
Merk	3F Filippi
Artikelnummer fabrikant	2ST311236H

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor wandmontage	
Geschikt voor pendelophanging	
Geschikt voor plafond bevestiging(montage)	
Geschikt voor inbouwmontage	
Geschikt voor aanbouw	
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	
Geschikt voor beelds chermwerkplaats	
Lichtbron	
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen	2
Lamphouder	
Materiaal behuizing	
Oppervlaktebescherm ing behuizing	
Kleur behuizing	
Materiaal afdekking	
Rasteruitvoering	
Spanningstype	
Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	
Regeling inbegrepen	Ja
Dimmer 0-10 V	Nee
Dimmer 1-10 V	Nee
Dimmer DALI	Nee
Dimmer DMX	Nee
Dimmer DSI	Nee

Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	Nee
Dimmer GPRS	Nee
Dimmer LineSwitch	Nee
Dimmer fabrikantspecifiek	Nee
Dimmer netspanning modulatie	Nee
Dimmer faseafsnijding	Nee
Dimmer faseaansnijding	Nee
Dimmer programmeerbaar	Nee
Dimmer RF	Nee
Dimmer Sine Wave Reduction	Nee
Dimmer Touch and Dim	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Dimmer afhankelijk van de besturing	
Bediening via Bluetooth	
Zonder dimfunctie	Ja
Lichtverdeler	
Lichtverdeling	
Stralingshoek	
Consistente kleur (McAdam-ellips)	
Lichtuittrede	
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde verwisselbare lamp	
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de verwisselbare lamp	
Laagste energie-efficiëntieklasse van de verwisselbare lamp	
Energie Efficiëntie Index (EEI)	
stroomvoorziening	
Energie-efficiëntie-index (EEI)	0
Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C	0 h
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	0 h
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C	0 h
Nominale levensduur L80/B50 bij 25 °C	0 h
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C	0 h
Nominale levensduur L90/B50 bij 25 °C	0 h
Beschermingsgraad (IP)	
Beschermingsgraad (NEMA)	
Slagvastheid	
Beschermingsklasse	

volgens IEC 61140	
Armatuur met	Ja
begrensde oppervlakt	
etemperatuur "D"	
volgens EN	
60598-2-24	
Nominale omgevingst	0 - 0 °C
emperatuur volgens	
IEC62722-2-1	
Geschikt voor	Nee
noodverlichting	
Noodstroomvoorzieni	
ng geïntegreerd	
Met bewegingssensor	
Met lichtsensor	
Inbouw in geïsoleerd	Nee
plafond,	
brandwerendheid "F	
met dak"	
Met (lucht)roosters	
Gloeidraadbrandbaar	
heidsproef volgens	
IEC 60695-2-11	
Geschikt voor	0 - 0 W
lampvermogen	
Systeemvermogen,	0 W
systeemprestaties	
Armaturefficiëntie	0 lm/W
Effectieve lichtstroom	0 lm
Lichtkleur	
Lichtkleur vlg. EN	
12464-1	
Kleurtemperatuur	0 - 0 K
Kleurweergave-index	
Arbeidsfactor	0
Breedte	160 mm
Hoogte/diepte	0 mm
Lengte	1270 mm
Buitendiameter	0 mm
Inbouwlengte	0 mm
Inbouwbreedte	0 mm
Inbouwhoogte/-diepte	0 mm
Inbouwdiameter	0 mm
Type bedrading	
Aantal polen	0
Geleiderdoorsnede	0 mm²
Aansluitwijze	
Totale harmonische	0
vervorming (THD)	
Fotobiologische	
veiligheid volgens EN	
62471	
Verblindingsbegrenzi	0
ng (UGR)	
Lichtsterkte	0 cd

Dit productblad is gegenereerd op 19-04-2024