



Belden - U/UTP C5E 4P DCA GRIJS

Halogeenvrije grijze U/UTP Cat. 5e kabel
4x2xAWG24 Belden 1583ENH CPR klasse:
Dca s2,d2,a1

Artikelnummer 102635
Artikelkortingsgroep 1800
Merk Belden

Besteleenheden

305 MTR (Doos)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Kabeltype	U / UTP
Duplex	Nee
Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Geleiderdiameter	0.9 mm
AWG-maat	24
Aantal aders	8
Aantal groepen getwist	4
Getwist	Per twee
Specificatie draadisolatie	PE
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Zonder
Afscherming collectief	Zonder
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond	
Mantelkleur	Grijs
Aantal mantellagen	0
Bewapening/armering	Gevlochten(tres)
Kabelgeometrie	Overig
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	
Euroklasse	Dca

brandgedrag volgens
 EN 13501-6
 Euroklasse s2
 rookontwikkeling
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse d2
 brandende vallende
 druppels/deeltjes
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse a1
 corrosiviteit/
 zuurgraad volgens EN
 13501-6
 Functiebehoud
 volgens IEC 60331-23
 Buitendiameter circa 5.2 mm
 Min. toegelaten 40 mm
 buigingsstraal,
 flexibele inzet met
 coulissegeleiding
 Min. toegelaten 20 mm
 buigingsstraal,
 stationaire inzet/vast
 geplaatst
 Toegestane kabelbuit 0 - 50 °C
 entemperatuur tijdens
 montage/handeling
 Toegestane kabelbuit -30 - 60 °C
 entemperatuur na
 montage zonder
 vibratie
 Categorie 5E
 Geschikt voor gebruik
 als beveiligingsalarm
 kabel
 Litze
 Met ripkoord
 Leidingbreedte circa 0 mm
 Leidinghoogte circa 0 mm
 Gewicht 0 kg/km
 Golfweerstand, 0 Ohm
 impedantie
 Max. treksterkte 0 kN
 tijdens aanleggen
 Nominale spanning U 0 V
 Met knaagdierbescher
 ming
 Functiebehoud
 volgens DIN 4102-12
 Compatibel met
 Grade2TV volgens XP-
 C 90-483
 Compatibel met
 Grade3TV volgens XP-
 C 90-483
 Kabeltype volgens BS
 4737-3.30
 Kleur ripkoord
 volgens BS 4737-3.30
 Voldoet aan BT
 (British Telecom)
 specificatie

Dit productblad is gegenereerd op 24-02-2025