



Belden - F/UTP C6A 4P GRIJS DCA LSNH

Halogeenvrije grijze F/UTP Cat. 6A kabel
4x2x23AWG Belden 10GXE00D CPR klasse:
Dca-s2,d1,a1

Artikelnummer 25738DCA
Artikelkortingsgroep 1800
Merk Belden
Artikelnummer 10GXE00D DCA
fabrikant GRIJS

Besteleenheden

100 MTR (Haspel)
305 MTR (Haspel)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Kabeltype
Duplex
Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
AWG-maat 23
Aantal aders 8
Aantal groepen 4
getwist
Getwist Per twee
Specificatie draadisolatie PE
Adercodering Kleur
Afscherming groepen Gevlochten(tres)
Afscherming Folie
collectief
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond
Specificatie mantelmateriaal PE
Mantelkleur Grijs
Aantal mantellagen 0
Bewapening/armering Gevlochten(tres)
Materiaal bewapening Koper
Kabelgeometrie Overig
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
Halogeenvrij volgens

IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-3
Euroklasse Dca
brandgedrag volgens
EN 13501-6
Euroklasse s2
rookontwikkeling
volgens EN 13501-6
Euroklasse d1
brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Euroklasse a1
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6
Funktiebehoud
volgens IEC 60331-23
Buitendiameter circa 7.3 mm
Min. toegelaten 58 mm
buigingsstraal,
flexibele inzet met
coulissegeleiding
Min. toegelaten 29 mm
buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst
Toegelaten 0 - 50 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -30 - 60 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Categorie 6
Scheidingsklasse
volgens EN 50174-2
Geschikt voor gebruik
als beveiligingsalarm
kabel
Litze
Met ripkoord
Leidingbreedte ca. 0 mm
Leidinghoogte ca. 0 mm
Gewicht 0 kg/km
Golfweerstand, 0 Ohm
impedantie
Max. treksterkte 0 kN
tijdens aanleggen
Nominale spanning U 0 V
Met knaagdierbescher
ming
Funktiebehoud
volgens DIN 4102-12
Compatibel met
Grade2TV volgens XP-
C 90-483
Compatibel met
Grade3TV volgens XP-
C 90-483
Kabeltype volgens BS
4737-3.30
Kleur ripkoord
volgens BS 4737-3.30
Voldoet aan BT
(British Telecom)
specificatie

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024