



# Belden - F/UTP C6A 4P DCA GRIJS LSNH

Halogeenvrije grijze F/UTP Cat. 6A kabel  
4x2x23AWG Belden 10GXE00D CPR klasse:  
Dca-s2,d1,a1

**Artikelnummer** 25738DCA  
**Artikelkortingsgroep** 1800  
**Merk** Belden  
**Artikelnummer fabrikant** 10GXE00D GRIJS

## Besteleenheden

100 MTR (Haspel)  
305 MTR (Haspel)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Kabeltype**  
Duplex  
**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**AWG-maat** 23  
**Aantal aders** 8  
**Aantal groepen** 4  
getwist  
**Getwist** Per twee  
**Specificatie draadisolatie** PE  
**Adercodering** Kleur  
**Afscherming groepen** Gevlochten(tres)  
**Afscherming collectief** Folie  
**Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond**  
**Specificatie mantelmateriaal** PE  
**Mantelkleur** Grijs  
**Aantal mantellagen** 0  
**Bewapening/armering** Gevlochten(tres)  
**Materiaal bewapening** Koper  
**Kabelgeometrie** Overig  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)**  
**Halogeenvrij volgens**

**IEC 60754-1**  
**Halogeenvrij volgens**  
**IEC 60754-3**  
**Euroklasse** Dca  
**brandgedrag volgens**  
**EN 13501-6**  
**Euroklasse** s2  
**rookontwikkeling**  
**volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse** d1  
**brandende vallende**  
**druppels/deeltjes**  
**volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse** a1  
**corrosiviteit/**  
**zuurgraad volgens EN**  
**13501-6**  
**Funktiebehoud**  
**volgens IEC 60331-23**  
**Buitendiameter circa** 7.3 mm  
**Min. toegelaten** 58 mm  
**buigingsstraal,**  
**flexibele inzet met**  
**coulissegeleiding**  
**Min. toegelaten** 29 mm  
**buigingsstraal,**  
**stationaire inzet/vast**  
**geplaatst**  
**Toegelaten** 0 - 50 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, flexibele**  
**montage**  
**Toegelaten** -30 - 60 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, vaste montage**  
**Categorie** 6  
**Scheidingsklasse**  
**volgens EN 50174-2**  
**Geschikt voor gebruik**  
**als beveiligingsalarm**  
**kabel**  
**Litze**  
**Met ripkoord**  
**Leidingbreedte ca.** 0 mm  
**Leidinghoogte ca.** 0 mm  
**Gewicht** 0 kg/km  
**Golfweerstand,** 0 Ohm  
**impedantie**  
**Max. treksterkte** 0 kN  
**tijdens aanleggen**  
**Nominale spanning U** 0 V  
**Met knaagdierbescher**  
**ming**  
**Funktiebehoud**  
**volgens DIN 4102-12**  
**Compatibel met**  
**Grade2TV volgens XP-**  
**C 90-483**  
**Compatibel met**  
**Grade3TV volgens XP-**  
**C 90-483**  
**Kabeltype volgens BS**  
**4737-3.30**  
**Kleur ripkoord**  
**volgens BS 4737-3.30**  
**Voldoet aan BT**  
**(British Telecom)**  
**specificatie**

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024