



3F Filippi - 3F Linda Compatta LED 1x5W EP 160x300

3F Linda compact 1x5W EP 160x300 voorzien van 1x LED module 5W/840, kleurtemperatuur 4000K, Ra>80, 230V, 50/60Hz voorzien van geïntegreerde nood unit, slagvast polycarbonaat grijze (RAL7035) behuizing, voorzien van polycarbonaat prismatische UV bestendige, gesatineerde kap, IP65, IK10 (20J) tevens voorzien van RVS klemmen en 1 kabelingang via PG 13,5 wartel, lxbxh 300mmx160mmx100mm, fabriekaat 3F Filippi code 5794

Model	LINDA
Variant	LED 1X5 EP
Artikelnummer	20992617
Artikeltortingsgroep	6250
Merk	3F Filippi
GTIN	08015466131658

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Montagewijze	Montage tegen wand/plafond
Accu-eigenschap	NiCd
Bewakingsinrichting	Zonder
Type schakeling	Continuschakeling/paraatschakeling
Toepassing indicator	Alleen enkelzijdig
Geschikt voor markeringstype	Sticker(plakkertje)
Met pictogram	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Voedingssysteem	Decentraal (individuele - één batterij)
Functie	Vluchtwegverlichting/-signalisatie
Nominale bedrijfsduur	1 - 1
Wandmontage	
Geschikt voor pendelophanging	
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	
Geschikt voor aanbouw	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar

Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Materiaal behuizing	Kunststof
Oppervlaktebescherming behuizing	
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Plastic mat/gesatineerd
Rasteruitvoering	
Spanningstype	AC/DC
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	
Verwisselbare voorschakelapparatuur	
Dimmer 0-10 V	
Dimmer 1-10 V	
Dimbaar Dali-2	
Dimmer DALI	
Dimmer DMX	
Dimmer DSI	
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	
Dimmer LineSwitch	
Dimmer fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning modulatie	
Dimmer faseafsnijding	
Dimmer faseaansnijding	
Dimmer programmeerbaar	
Dimmer RF	
Dimmer Sine Wave Reduction	
Dimmer Touch and Dim	
Dimmer Zigbee	
Dimmer met drukknop	
Dimmer afhankelijk van de besturing	
Zonder dimfunctie	
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Lichtverdeling	
Stralingshoek	
Consistente kleur (McAdam-ellips)	
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	
Energie-efficiëntie-index (EEl)	0
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij	0 %

gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 0
Beschermingsgraad (IP) IP65
Slagvastheid IK10
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 0 - 25 °C
Geschikt voor noodverlichting
Noodstroomvoorziening geïntegreerd
Met bewegingssensor
Met lichtsensor
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"
Met (licht)roosters
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 sec.
Geschikt voor lampvermogen 0 - 0 W
Systeemvermogen, systeemprestaties 9 W
Armaturefficiëntie 0 lm/W
Effectieve lichtstroom 464 lm
Lichtkleur
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Flikkerende waarde 0
Pst LM
Kleurweergave-index 80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor 0.85
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0
Constante lichtstroomregeling
Breedte 160 mm
Hoogte/diepte 100 mm
Lengte 300 mm
Type bedrading Geschikt voor doorvoerbedrading
Aansluitwijze Connector
Totale harmonische vervorming (THD) 0
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471
Verblindingsbegrenzing 0

ng (UGR)
Lichtsterkte 0 cd
Kleurtemperatuur
regelbaar
Lumen regelbaar
Stralingshoek
regelbaar
Bediening via
Bluetooth
Compatible met Apple
HomeKit
Compatible met
Google Assistant
Compatible met
Amazon Alexa
Compatible met
Casambi
Met IFTTT
ondersteuning

Dit productblad is gegenereerd op 26-11-2024