



# 3F Filippi -

3F Linda LED 2x12W EP L660 voorzien van 2x LED module 12W/840, kleurtemperatuur 4000K, Ra>80, 230V, 50/60Hz, voorzien van geïntegreerde nood unit, slagvast polycarbonaat grijze (RAL7035) behuizing, voorzien van polycarbonaat prismatische UV bestendige, gesatineerde kap, IP65, IK10 (20J) tevens voorzien van RVS klemmen en 1 kabelingang via PG 13,5 wartel, lxbxh 660mmx160mmx100mm, fabriekaat 3F Filippi, code 58578

**Artikelnummer** 20992634  
**Artikelkortingsgroep** 6250  
**Merk** 3F Filippi

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Gloeidraadtest volgens IEC 695-2-1</b>                  | 850 °C - 5 s |
| <b>Meubelinbouw, brandwerendheid "MM"</b>                  | Nee          |
| <b>Brandwerendheid "FF"</b>                                | Nee          |
| <b>Brandwerendheid "F"</b>                                 | Ja           |
| <b>Dimbaar</b>   | Nee          |
| <b>Geschikt voor opname van lichttechnische toebehoren</b> | Nee          |
| <b>Meubelinbouw, brandwerendheid "M"</b>                   | Nee          |
| <b>Met lichtbron</b>                                       | Ja           |
| <b>Geschikt voor aantal lichtbronnen</b>                   | 2            |
| <b>Lamphouder</b>  | Zonder       |
| <b>Materiaal</b>   | Kunststof    |
| <b>Lampvermogen</b>  | 12 W         |
| <b>Lampvermogen bij multiwatt</b>                          | Overig       |
| <b>Kleur behuizing</b>                                     | Grijs        |
| <b>Spanningstype</b>                                       | AC/DC        |
| <b>Nominale spanning</b>                                   | 0 - 230 V    |
| <b>Schakeling</b>  | Overig       |
| <b>Regeling inbegrepen</b>                                 | Nee          |
| <b>Dimmer 0-10 V</b>                                       | Nee          |
| <b>Noodunit geïntegreerd</b>                               | Ja           |
| <b>Dimmer 1-10 V</b>                                       | Nee          |
| <b>Dimmer DALI</b>   | Nee          |
| <b>Dimmer DMX</b>  | Nee          |
| <b>Dimmer DSI</b>  | Nee          |
| <b>Geschikt voor doorvoerbedrading</b>                     | Ja           |
| <b>Dimmer met potentiometer (in het</b>                    | Nee          |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>toestel ingebouwd)</b>   |                   |
| <b>Dimmer GPRS</b>          | Nee               |
| <b>Dimmer LineSwitch</b>    | Nee               |
| <b>Dimmer</b>               | Nee               |
| <b>fabrikantspecifiek</b>   |                   |
| <b>Dimmer netspanning</b>   | Nee               |
| <b>modulatie</b>            |                   |
| <b>Dimmer</b>               | Nee               |
| <b>faseafsnijding</b>       |                   |
| <b>Hoogte</b>               | 100 mm            |
| <b>Dimmer</b>               | Nee               |
| <b>faseaansnijding</b>      |                   |
| <b>Dimmer</b>               | Nee               |
| <b>programmeerbaar</b>      |                   |
| <b>Dimmer RF</b>            | Nee               |
| <b>Dimmer Sine Wave</b>     | Nee               |
| <b>Reduction</b>            |                   |
| <b>Dimmer Touch and</b>     | Nee               |
| <b>Dim</b>                  |                   |
| <b>Dimmer Zigbee</b>        | Nee               |
| <b>Dimmer met drukknop</b>  | Nee               |
| <b>Zonder dimfunctie</b>    | Ja                |
| <b>Geschikt voor</b>        | Ja                |
| <b>noodverlichting</b>      |                   |
| <b>Beschermingsgraad</b>    | IP65              |
| <b>(IP)</b>                 |                   |
| <b>Beschermingsklasse</b>   | I                 |
| <b>volgens IEC 61140</b>    |                   |
| <b>Armatuur met</b>         | Ja                |
| <b>begrensde oppervlakt</b> |                   |
| <b>etemperatuur "D"</b>     |                   |
| <b>volgens EN</b>           |                   |
| <b>60598-2-24</b>           |                   |
| <b>Inbouw in geïsoleerd</b> | Nee               |
| <b>plafond,</b>             |                   |
| <b>brandwerendheid "F</b>   |                   |
| <b>met dak"</b>             |                   |
| <b>Met schakelaar</b>       | Nee               |
| <b>Lichtkleur</b>           | Wit               |
| <b>Kleurweergave-index</b>  | 80-89 (klasse 1B) |
| <b>Breedte</b>              | 160 mm            |
| <b>Hoogte/diepte</b>        | 100 mm            |
| <b>Lengte</b>               | 660 mm            |
| <b>Elektrische</b>          | Nee               |
| <b>aansluiting met</b>      |                   |
| <b>connectorsysteem</b>     |                   |

Dit productblad is gegenereerd op 24-07-2024