



3F Filippi - 3F LINDA LED 1X30W 840 SENSOR CORRIDORFUNCT. L1570

3F Linda lineair opbouw armatuur slagvast (IK10) en spatwaterdicht (IP66) Type: 3F Linda LED 1x30W SENSOR CF L1570 - Lumenpakket: ca. 5.180 lumen - Kleurtemperatuur: 4.000K, Ra. >80, UGR <22 - Afmetingen: 1570mm x 100x 100mm (LxBxH) - voorzien van RVS kapklemmen - geschikt voor toepassing in HACCP omgeving - Totaal opgenomen vermogen: 34,5W - Temp. bereik: -20°C / +35°C - v.v. DALI DRIVER + geïntegreerde SENSOR CF - bij aanwezigheidsdetectie van 10% naar 100% lumen out-put - 3F Filippi code 58645

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Model | LINDA |
| Variant | LED 1X30 L1570 SENSOR CF |
| Artikelnummer | 20992658 |
| Artikelkortingsgroep | 6250 |
| Merk | 3F Filippi |
| Artikelnummer fabrikant | 58645 |
| GTIN | 08015466127606 |
| Besteleenheden | |

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Geschikt voor aanbouw | Ja |
| Geschikt voor klemmontage | |
| Met bevestigingsmateriaal | |
| Dimbaar | |
| Dimmer DALI | Nee |
| Lichtuitrede | Direct(rechtstreeks) |

| | |
|---|------|
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | 0 |
| Slagvastheid | IK10 |
| Lichtstroom in noodbedrijf (Lm) | 0 lm |
| | 0 W |

| | |
|--------------------------------|------------|
| Met schakelaar | |
| Met aanwezigheidsmelder | 0 - 0 lm/W |
| Systeemvermogen, | 34.5 W |

systeemprestaties

| | |
|--|-----------------------|
| | 0 - 0 lm |
| Kleurtemperatuur | 4000 - 4000 K |
| Breedte | 100 mm |
| Lengte | 1570 mm |
| Totale harmonische vervorming (THD) | 0 % |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0 - 0 mm ² |
| Lichtsterkte | 0 - 0 cd |

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024