



Eldra - RTPR 5X1,5 ZWART VL

Flexibele thermoplastische rubberleiding type RTPR VL 5x1,5 mm² zwart aderkleuren: rood, oranje groen, blauw, groen/geel

Model	ELDTRAFFIC RTPR - VL
Variante	5 G 1,5 ZWART
Artikelnummer	25241705
Artikeltortingsgroep	4500
Merk	Eldra
Artikelnummer fabrikant	30111.02599.0182
GTIN	08716286015578

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
AWG-maat	
Nominale geleiderdoorsnede (AWG)	0 kcmil
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Geleiderweerstand bij 20°C	13.3 Ohm/km
Aantal aders	5
Getwist	
Aderisolatie	Rubber
Specificatie draadisolatie	Overig
Adercodering volgens HD 308 S2	
Adercodering	Kleur
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Ja
Met aardgeleider	
Afscherming groepen	
Afscherming collectief	
Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal	Zonder Rubber
Specificatie mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Zwart
Kabelgeometrie	Rond
Beschermd tegen torderen	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	
Euroklasse	

**corrosiviteit/
 zuurgraad volgens EN
 13501-6**
Halogeenvrij volgens Ja
EN 60754-1/2
Brandvertraging Nee
Rookarm vlgs. EN Nee
61034-2
**Koudebestendig
 volgens EN**
60811-504+505+506
Oliebestendig Nee
volgens IEC
60811-404
Leidingbreedte ca. 0 mm
Leidinghoogte ca. 0 mm
Buitendiameter circa 12 mm
Min. toegelaten 0 mm
**buigingsstraal,
 flexibele inzet met
 coulissegeleiding**
Min. toegelaten 0 mm
**buigingsstraal,
 flexibele inzet/vrije
 beweging**
Min. toegelaten 0 mm
**buigingsstraal,
 stationaire inzet/vast
 geplaatst**
Toegelaten 0 - 0 °C
**buitentemperatuur
 kabel, flexibele
 montage**
Toegelaten -40 - 90 °C
**buitentemperatuur
 kabel, vaste montage**
Nominale spanning 450 V
U0
Nominale spanning U 750 V
Geleidervorm Rond
Gewicht 0 kg/km
 Dit productblad is gegenereerd op 27-09-2024