



# Eldra - H07BQ-F 4X 1,5 GEEL

Polyurethaankabel H07BQ-F 4x1,5 mm<sup>2</sup> geel

<b>Model</b>	H07BQ-F GEEL
<b>Variant</b>	4 G 1,5
<b>Artikelnummer</b>	25501704
<b>Artikelkortingsgroep</b>	3123
<b>Merk</b>	Eldra
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	30104.03926.0019
<b>GTIN</b>	08716286013970

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	1.5 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 5 = soepel
<b>Geleiderweerstand bij 20°C</b>	13.3 Ohm/km
<b>Aantal aders</b>	4
<b>Afscherming groepen</b>	Zonder
<b>Getwist</b>	Nee
<b>Afscherming collectief</b>	Zonder
<b>Aderisolatie</b>	Rubber
<b>Specificatie draadisolatie</b>	Rubber (EPR)
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>Draagorgaan</b>	Zonder
<b>(Buiten)mantelmateriaal</b>	PUR (Polyurethaan)
<b>Specificatie mantelmateriaal</b>	Overig
<b>Mantelkleur</b>	Geel
<b>Kabelgeometrie</b>	Rond
<b>Beschermd tegen torderen</b>	Nee
<b>Oliebestendig volgens IEC 60811-404</b>	Nee
<b>Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506</b>	Ja
<b>Buitendiameter circa</b>	10.2 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging</b>	105 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	55 mm
<b>Toegelaten</b>	-20 - 50 °C

**buitentemperatuur**  
**kabel, flexibele**  
**montage**  
**Toegelaten** -40 - 85 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, vaste montage**  
**Nominale spanning** 450 V  
**U<sub>0</sub>**  
**Nominale spanning U** 750 V  
**Geleidervorm** Rond  
Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024