



# Eupen - RUBBER H05RR-F 2X0,75

Rubberkabel H05RR-F 2x0,75 mm<sup>2</sup>

**Artikelnummer** 26041202  
**Artikelkortingsgroep** 3910  
**Merk** Eupen  
**Artikelnummer** 1610006  
**fabrikant**  
**GTIN** 05413260720505

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Doos)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Nominale geleiderdoorsnede** 0.75 mm<sup>2</sup>  
**Samenstelling geleider** Klasse 5 = soepel  
**Geleiderweerstand bij 20°C** 26 Ohm/km  
**Aantal aders** 2  
**Aantal groepen getwist** 0  
**Afscherming groepen** Zonder  
**Getwist** Nee  
**Afscherming collectief** Zonder  
**Aderisolatie** Rubber  
**Specificatie draadisolatie** Rubber (EPR)  
**Adercodering volgens HD 308 S2** Ja  
**Adercodering** Kleur  
**Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal** Rubber  
**Specificatie mantelmateriaal** Rubber (CPE/CSP)  
**Mantelkleur** Zwart  
**Kabelgeometrie** Rond  
**Beschermd tegen torderen** Nee  
**Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6** Zonder  
**Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6** Zonder  
**Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6** Zonder  
**Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6** Zonder

<b>Oliebestendig volgens IEC 60811-404</b>	Nee
<b>Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506</b>	Ja
<b>Aantal hulpaders</b>	0
<b>Buitendiameter circa</b>	6.1 mm
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>	-25 - 50 °C
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>	-25 - 50 °C
<b>Nominale spanning U<sub>0</sub></b>	300 V
<b>Nominale spanning U</b>	500 V
<b>Geleidervorm</b>	Rond
<b>Gewicht</b>	49 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 05-07-2024