



Eupen - YMZK 5X 25 CCA KL1 MGG

Halogeenvrije installatiekabel type YMz1K Cca-s1,d1,a1 klasse 1 5G25 mm²

Artikelnummer 0812230513
Artikelkortingsgroep 3014
Merk Eupen
Artikelnummer fabrikant P193066
GTIN 05413260727948

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Nominale geleiderdoorsnede 25 mm²
Geleiderdiameter 5.9 mm
Samenstelling geleider Klasse 2 = samengeslagen
Geleiderweerstand bij 20°C 0.727 Ohm/km
Geleidervorm Rond
Aantal aders 5
Aderisolatie Polyolefine
Specificatie draadisolatie XLPE (VPE)
Adercodering volgens HD 308 S2 Ja
Aderscherm Nee
Glasvezelelement Nee
Met aardgeleider Ja
Binnenveldsturing Nee
Buitenveldsturing Nee
Scherm Nee
Litze Nee
Loodmantel Nee
Aantal hulpaders 0
Concentrische geleider Zonder
Nominale doorsnede concentrische geleider 0 mm²
(Buiten)mantelmateriaal Polyolefine
Specificatie mantelmateriaal Overig
Mantelkleur Grijs
Kabelgeometrie Rond
Geleidende coating (bescherm laag) Nee
Geleider langswaterdicht Nee
Afscherming langswaterdicht Nee
Euroklasse Cca

brandgedrag volgens EN 13501-6
Euroklasse s1
rookontwikkeling volgens EN 13501-6
Euroklasse d1
brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6
Euroklasse a1
corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6
Buitendiameter circa 25.6 mm
Min. toegelaten 204.8 mm
buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst
Gewicht 1636 kg/km
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 90 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage 0 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -25 - 80 °C
Nominale spanning U0 0.6 kV
Nominale spanning U 1 kV
Geschikt als installatiekabel Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties Nee
Geschikt als middenspanningskabel Nee
Geschikt als hoogspanningskabel Nee
Gecertificeerd voor luchthavenverlichtingskabel Nee
Funcatiebehoud volgens BS 6387 CWZ Nee
Funcatiebehoud volgens BS 8434-2 Nee
Funcatiebehoud volgens BS 8491 Nee

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024