



# Eupen - H01N2-D 120 ZWART

Neopreen laskabel (H01N2-D) 120 mm<sup>2</sup> zwart

<b>Model</b>	Voedingskabel < 1 kV, voor beweegba
<b>Variante</b>	Laskabel 120
<b>Artikelnummer</b>	28002804
<b>Artikeltortingsgroep</b>	3900
<b>Merk</b>	Eupen
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	4936006

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Vertind
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	120 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 5 = soepel
<b>Aantal strengen per geleider</b>	546
<b>Streng diameter</b>	0.5 mm
<b>Geleiderweerstand bij 20°C</b>	0.164 Ohm/km
<b>Aantal aders</b>	1
<b>Aantal groepen getwist</b>	0
<b>Afscherming groepen</b>	Zonder
<b>Getwist</b>	Nee
<b>Afscherming collectief</b>	Zonder
<b>Aderisolatie</b>	Rubber
<b>Specificatie draadisolatie</b>	Overig
<b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>	Nee
<b>Adercodering</b>	Zonder
<b>Met aardgeleider</b>	Nee
<b>Draagorgaan</b>	Zonder
<b>(Buiten)mantelmateriaal</b>	Zonder
<b>Specificatie mantelmateriaal</b>	Rubber (CPE/CSP)
<b>Mantelkleur</b>	Zwart
<b>Kabelgeometrie</b>	Rond
<b>Beschermd tegen torderen</b>	Nee
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Zonder
<b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	Zonder
<b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes</b>	Zonder

<b>volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse</b>	Zonder
<b>corrosiviteit/</b>	
<b>zuurgraad volgens EN</b>	
<b>13501-6</b>	
<b>Oliebestendig</b>	Ja
<b>volgens IEC</b>	
<b>60811-404</b>	
<b>Koudebestendig</b>	Ja
<b>volgens EN</b>	
<b>60811-504+505+506</b>	
<b>Aantal hulpaders</b>	0
<b>Buitendiameter circa</b>	19.7 mm
<b>Min. toegelaten</b>	78.8 mm
<b>buigingsstraal,</b>	
<b>flexibele inzet/vrije</b>	
<b>beweging</b>	
<b>Toegelaten</b>	-20 - 85 °C
<b>buitentemperatuur</b>	
<b>kabel, flexibele</b>	
<b>montage</b>	
<b>Toegelaten</b>	-20 - 85 °C
<b>buitentemperatuur</b>	
<b>kabel, vaste montage</b>	
<b>Nominale spanning</b>	100 V
<b>U0</b>	
<b>Nominale spanning U</b>	100 V
<b>Geleidervorm</b>	Rond
<b>Gewicht</b>	1213 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 25-12-2024