



Helukabel - VMVL 5X1 ZW

Soepele vinyl-mantelleiding VMvL H05VV-F
5x1 mm² zwart

Artikelnummer 1014140518
Artikelkortingsgroep 2801
Merk Helukabel
Artikelnummer fabrikant 29464

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal
Geleideroppervlakte
AWG-maat
Nominale geleiderdoorsnede (AWG) 0 kcmil
Nominale geleiderdoorsnede 1 mm²
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Aantal strengen per geleider 0
Streng diameter 0 mm
Geleiderweerstand bij 20°C 0 Ohm/km
Aantal aders 5
Aantal groepen getwist 0
Afscherming groepen Zonder
Getwist Nee
Afscherming collectief Zonder
Aderisolatie PVC
Specificatie draadisolatie
Adercodering volgens HD 308 S2
Adercodering Kleur en ringen
Met aardgeleider
Litze
Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal Zonder PVC
Specificatie mantelmateriaal
Mantelkleur Zwart
Scherm
Kabelgeometrie
Vochtbarrière
Beschermd tegen torderen Nee
Bewapening/armering
Materiaal bewapening
Brandvertraging

volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging
 volgens IEC
 60332-3-25 (Cat D)
Rookarm vlgs. IEC
 61034-2
Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-3
Euroklasse Eca
brandgedrag volgens
 EN 13501-6
Euroklasse Zonder
rookontwikkeling
 volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder
brandende vallende
druppels/deeltjes
 volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
 13501-6
Oliebestendig Nee
 volgens IEC
 60811-404
Koudebestendig Nee
 volgens EN
 60811-504+505+506
Aantal hulpaders 0
Nominale hulpgeleide 0 mm²
rdoorsnede
Nominale hulpgeleide 0
rdoorsnede (AWG)
Leidingbreedte ca. 0 mm
Leidinghoogte ca. 0 mm
Buitendiameter circa 8.8 mm
Min. toegelaten 0 mm
buigingsstraal,
flexibele inzet met
coulissegeleiding
Min. toegelaten 66 mm
buigingsstraal,
flexibele inzet/vrije
beweging
Min. toegelaten 0 mm
buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst
Toegelaten -5 - 70 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -40 - 70 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning 300 V

U0**Nominale spanning U** 500 V**Geleidervorm****Max. treksterkte** 0 kN**tijdens aanleggen****Max. toelaatbare** 0 °C**geleidertemperatuur****Gewicht** 0 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 26-09-2024