



# Wibre - INBOUW 3XPOW-LED 30GR 6000K FLUSH

Grondinbouwarmatuur 3 POW-LED, totaal 5W (300 lm), 350mA, wit 3.000K van V4A RVS 316L stralingshoek 30° medium, temperatuur <40°C IP67, klasse III, overrijdbaar tot 1500kg v.v. ronde inliggende afdekplaat, helder afdekglas 3 meter siliconen kabel inclusief lichtbron type 4.0091.10.11 fabrikaat Wibre

**Artikelnummer** 30000140  
**Artikelkortingsgroep** 7100  
**Merk** Wibre  
**Artikelnummer fabrikant** 4.0091.10.11

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Met lichtbron** Ja  
**Materiaal behuizing** Roestvrijstaal (RVS - inox)  
**Kleur behuizing** Roestvrijstaal ( RVS )  
**Materiaal afdekking** Glas transparant  
**Type tandwiel, gereedschap** LED besturingsapparatuur stroomgestuurd  
**Regeling inbegrepen** Nee  
**Dimbaar**  
**Dimbaar Dali-2**  
**Zonder dimfunctie** Ja  
**Richtbaar** Nee  
**Lichtverdeler** Diffusorlens/-optica/-pa neel  
**Lichtverdeling** Symmetrisch  
**Stralingshoek** Mediumstralend 20-40°  
**Beschermingsgraad (IP)** IP67  
**Beschermingsklasse volgens IEC 61140** III  
**Lichtkleur** Wit  
**Kleurtemperatuur** 6000 - 6000 K  
**Buitendiameter** 86 mm  
**Inbouwhoogte/-diepte** 182 mm  
**Inbouwdiameter** 80 mm  
**Maxi. belasting** 1500 kg  
**Overrijdbaar** Nee  
**Type bedrading** Afsluiting  
**Aansluitwijze** Overig  
**Elektrische aansluiting met connectorsysteem** Nee

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024