



Wibre - INBOUW 1XPOW-LED 10GR 6000K FLUSH

Grondinbouwarmatuur 1 POW-LED, totaal 2W (140 lm), 350mA, wit 6.000K aluminium behuizing, afdekplaat van V4A RVS 316L stralingshoek 10° spot, temperatuur <40°C IP67, klasse III, overrijdbaar tot 650kg v.v. ronde inliggende afdekplaat, helder afdekglas 3 meter aansluitkabel inclusief lichtbron type 4.0011.10.01 fabrikaat Wibre

Artikelnummer 30000173
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0011.10.01

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Materiaal behuizing Aluminium
Kleur behuizing Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking Glas transparant
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Nee
Dimbaar
Dimbaar Dali-2
Zonder dimfunctie Ja
Richtbaar Nee
Lichtverdelers Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling Symmetrisch
Stralingshoek Extreem smalstralend 10-20°
Beschermingsgraad (IP) IP67
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 III
Lichtkleur Wit
Kleurtemperatuur 6000 - 6000 K
Inbouwhoogte/-diepte 60 mm
Inbouwdiameter 40 mm
Maxi. belasting 650 kg
Overrijdbaar Nee
Type bedrading Afsluiting
Aansluitwijze Overig
Elektrische aansluiting met connectorsysteem Nee

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024