



Wibre - ONDER/BOVENWATER OPBOUW 1XPOW-LED 10GR 6000K ROND

Opbouw onder-/bovenwaterarmatuur 1 POW-LED, totaal 2W (140 lm), 350mA, wit 6.000K van V4A RVS 1.4571 stralingshoek 10° spot IP68 tot 3 meter onder water, klasse III v.v. helder afdekglas v.v. bevestigingsbeugel, 3 meter siliconen kabel inclusief lichtbron type 4.0011.15.01 fabrikaat Wibre

Artikelnummer 30000181
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0011.15.01

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor aanbouw	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Nee
Geschikt voor spantenmontage(?)	Nee
Geschikt voor podium-/vloermontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Geschikt voor kabelsysteem	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Met aanwezigheidsmelder	
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Roestvrijstaal (RVS)
Oppervlaktebescherming	Overig
Kleur behuizing	Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking	Glas transparant
Geborsteld oppervlak	Nee
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Nee
Dimbaar	
Zonder dimfunctie	Ja
Reflector	Zonder
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-pa

	neel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem smalstralend 10-20°
Lichtuitrede	Direct(rechtstreeks)
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	III
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	6000 - 6000 K
Lichtstroom	165 - 165 lm
Breedte	22 mm
Hoogte/diepte	47 mm
Lengte	37 mm
Buitendiameter	35 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Overig

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024