



Wibre - GR INB LL SMDLED DIFF 6500K

Grondinbouwarmatuur SMD-LED, 3W, 230V, wit 6.500K afdekplaat 245x118mm (lxb) venster 191x61mm (lxb) inbouw 230x103x97mm (lxbxd) van V4A RVS 316L diffuse lichtdistributie, temperatuur <40°C IP67, IK10, overrijdbaar tot 2500kg v.v. opliggende afdekplaat, helder afdekglas siliconen kabel inclusief lichtbron type 4.3030.40.01 fabrikaat Wibre

Artikelnummer 30000187
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.3030.40.01

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Materiaal behuizing Roestvrijstaal (RVS - inox)
Kleur behuizing Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking Glas transparant
Nominale spanning 230 - 230 V
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Ja
Dimbaar
Dimbaar Dali-2
Zonder dimfunctie Ja
Richtbaar Nee
Lichtverdeler Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling Symmetrisch
Stralingshoek Vrijstralend
Beschermingsgraad (IP) IP67
Slagvastheid IK10
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 Zonder
Lichtkleur Wit
Kleurtemperatuur 6500 - 6500 K
Breedte 118 mm
Hoogte/diepte 5 mm
Lengte 245 mm
Inbouwbreedte 103 mm
Inbouwhoogte/-diepte 97 mm
Inbouw lengte 230 mm
Maxi. belasting 2500 kg
Overrijdbaar Nee
Type bedrading Afsluiting
Aansluitwijze Overig
Elektrische aansluiting met connectorsysteem Nee

