



Wibre - INBOUW 1XPOW-LED HOMOGEEEN DIFFUUS 6000K VIERKANT

Grondinbouwarmatuur 1 POW-LED, totaal 2W (100 lm), 350mA, wit 6.000K aluminium behuizing, afdekplaat van V4A RVS 316L homogeen diffuse lichtdistributie temperatuur <40°C IP67, klasse III, overrijdbaar tot 650kg v.v. vierkante opliggende afdekplaat, helder afdekglas 3 meter aansluitkabel inclusief lichtbron type 4.0010.40.01 fabrikaat Wibre

Artikelnummer 30000192
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0010.40.01

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Materiaal behuizing Roestvrijstaal (RVS - inox)
Kleur behuizing Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking Glas transparant
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Nee
Dimbaar
Dimbaar Dali-2
Zonder dimfunctie Ja
Richtbaar Nee
Lichtverdeler Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling Symmetrisch
Stralingshoek Mediumstralend 20-40°
Beschermingsgraad (IP) IP67
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 III
Lichtkleur Wit
Kleurtemperatuur 6000 - 6000 K
Breedte 45 mm
Hoogte/diepte 3 mm
Inbouwbreedte 40 mm
Inbouwhoogte/-diepte 60 mm
Inbouwdiameter 40 mm
Maxi. belasting 650 kg
Overrijdbaar Nee
Type bedrading Afsluiting
Aansluitwijze Overig
Elektrische aansluiting met connectorsysteem Nee

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024