



Wibre - ONDERWATER INBOUW 15XPOW-LED 120GR 6000K ROND

Onderwater inbouw schijnwerper, Wibre serie 4.0199 - Lumenpakket: ca. 3.450 lumen (15 POW-LED) - Kleurtemperatuur: 6.000K - IP68 tot 5 meter onderwater, IK08, - totaal 42W, 3500mA@12 V-DC - Behuizing van RVS 316Ti 1.4571 - Lichtdistributie: symmetrisch 120° - Diam. afdekking ø210 mm x 3mm (dikte - Inbouw behuizing en driver separaat bestellen - voorzien van 3 meter aansluitkabel 2x 2,25mm² - code 4.0199.00.11

Artikelnummer 30000317
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0199.00.11

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor aanbouw	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Nee
Geschikt voor spantenmontage(?)	Nee
Geschikt voor podium-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Geschikt voor kabelsysteem	Nee
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Met aanwezigheidsmelder	
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Roestvrijstaal (RVS)
Oppervlaktebescherming	Overig
Kleur behuizing	Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking	Glas transparant
Geborsteld oppervlak	Nee
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Nee
Dimbaar	
Zonder dimfunctie	Ja

Reflector	Zonder
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Lichtuitrede	Direct(rechtstreeks)
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	III
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	6000 - 6000 K
Lichtstroom	3450 - 3450 lm
Buitendiameter	210 mm
Inbouwhoogte/-diepte	65 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Overig

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024