



Wibre - OW OPB 12XPLED 30GR 6000K 3

Opbouw onder-/bovenwaterarmatuur 12 POW-LED, totaal 15W (1680 lm), 230V, wit 6.000K van V4A RVS 316L stralingshoek 30° IP68 tot 3 meter onder water v.v. helder afdekglas 3 meter kabel, klemme lampvoet inclusief lichtbron type 4.0195.90.01 fabrikaat Wibre

Artikelnummer 30000388
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0195.90.01

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor aanbouw
Geschikt voor inbouwmontage
Wandmontage
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor plafond bevestiging(montage)
Geschikt voor spantenmontage(?)
Geschikt voor podium -/vloermontage
Geschikt voor stroomrailmontage
Geschikt voor klemmontage
Geschikt voor kabelsysteem
Verstelbaarheid
Met bewegingssensor
Met lichtsensor
Lichtbron
Met lichtbron
Geschikt voor aantal 0 lichtbronnen
Lamphouder
Materiaal behuizing
Oppervlaktebescherming
Kleur behuizing
Materiaal afdekking
Geborsteld oppervlak
Spanningstype
Nominale spanning 0 - 0 V
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap
Regeling inbegrepen
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimmer 0-10 V

Dimmer 1-10 V
 Dimbaar Dali-2
 Dimmer DALI
 Dimmer DMX
 Dimmer DSI
 Dimmer met
 potentiometer (in het
 toestel ingebouwd)
 Dimmer LineSwitch
 Dimmer
 fabrikantspecifiek
 Dimmer netspanning
 modulatie
 Dimmer
 faseafsnijding
 Dimmer
 faseaansnijding
 Dimmer
 programmeerbaar
 Dimmer RF
 Dimmer Sine Wave
 Reduction
 Dimmer Touch and
 Dim
 Dimmer Zigbee
 Dimmer met drukknop
 Zonder dimfunctie
 Reflector
 Lichtverdeler
 Lichtverdeling
 Kleur reflector
 Stralingshoek
 Lichtuittrede
 Energie-
 efficiëntieklasse van
 de lichtbron volgens
 EU regelgeving
 2019/2015
 Totale harmonische 0
 vervorming (THD)
 Nominale levensduur 0 h
 L70/B50 bij 25 °C
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 35.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 50.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 100.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 35.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 50.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 100.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Constante lichtstroom
 regeling
 Beschermingsgraad

(IP)
Beschermingsgraad
(NEMA)
Slagvastheid
Beschermingsklasse
volgens IEC 61140
Nominale omgevingst 0 - 0 °C
emperatuur volgens
IEC62722-2-1
Geschikt voor 0 - 0 W
lampvermogen
Systeemvermogen, 0 W
systeemprestaties
Lichtkleur
Kleurtemperatuur 0 - 0 K
Kleurweergave-index
Lichtstroom 0 - 0 lm
Effectieve lichtstroom 0 lm
Lichtsterkte 0 cd
Arbeidsfactor 0
Flikkerende waarde 0
Pst LM
Kleurtemperatuur
regelbaar
Lumen regelbaar
Stralingshoek
regelbaar
Stroboscoopeffectwa 0
arde SVM
Breedte 0 mm
Hoogte/diepte 0 mm
Lengte 0 mm
Buitendiameter 0 mm
Inbouwbreedte 0 mm
Inbouwhoogte/-diepte 0 mm
Inbouwlengte 0 mm
Inbouwdiameter 0 - 0 mm
Type bedrading
Aantal polen 0
Geleiderdoorsnede 0 mm²
Aansluitbare 0 - 0 mm²
geleiderdoorsnede
Aansluitwijze
Armatuur met
begrensde oppervlakt
etemperatuur "D"
volgens EN
60598-2-24
Max. aantal armaturen 0
per leidingbeveiliging
sschakelaar B16
Max. aantal armaturen 0
per leidingbeveiliging
sschakelaar C16
Noodstroomvoorzieni
ng geïntegreerd
Gloedraadbrandbaar
heidsproef volgens
IEC 60695-2-11
Armaturefficiëntie 0 lm/W
Fotobiologische
veiligheid volgens EN
62471
Geschikt voor beelds
chermwerkplaats
Inbouw in geïsoleerd
plafond,
brandwerendheid "F
met dak"
Met IFTTT
ondersteuning
Consistente kleur

(McAdam-ellips)
Verblindingsbegrenzing (UGR)
Compatible met Apple HomeKit
Bediening via Bluetooth
Compatible met Google Assistant
Compatible met Amazon Alexa

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024