



# Wibre - GR INB 12XPLED 30GR 3000K 3 F

Grondinbouwarmatuur, 4.0198 serie ca. 1.620 lumen, 3.000K, 12 POW-LED, totaal 15W, RVS behuizing van V4A RVS 316Ti 1.4571, stralingshoek 30° symmetrisch, 15° kantelbaar, IP67, IK11, overrijdbaar tot 1500 kg. v.v. ronde inliggende afdekplaat, helder afdekglas v.v. kabelwartel PG13,5, v.v. interne driver (230V uitvoering) v.v. 3 meter aangesloten kabel 3x1,5mm, type 4.0198.10.02 fabrikaat Wibre

**Artikelnummer** 30000415  
**Artikelkortingsgroep** 7100  
**Merk** Wibre  
**Artikelnummer fabrikant** 4.0198.10.02

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp** A++, A+, A (LED)  
**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Met lichtbron** Ja  
**Lamphouder** Overig  
**Materiaal behuizing** Roestvrijstaal (RVS - inox)  
**Kleur behuizing** Roestvrijstaal ( RVS )  
**Materiaal afdekking** Glas transparant  
**Nominale spanning** 230 - 230 V  
**Nom. Stroom** 0 - 0 mA  
**Type tandwiel, gereedschap** LED besturingsapparatuur stroomgestuurd  
**Regeling inbegrepen** Nee  
**Zonder dimfunctie** Ja  
**Richtbaar** Nee  
**Lichtverdeler** Diffusorlens/-optica/-pa neel  
**Lichtverdeling** Symmetrisch  
**Stralingshoek** Mediumstralend 20-40°  
**Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015**  
**Beschermingsgraad (IP)** IP67  
**Armaturefficiëntie** 0 lm/W  
**Lichtkleur** Wit  
**Kleurtemperatuur** 3000 - 3000 K  
**Buitendiameter** 170 mm  
**Inbouwhoogte/-diepte** 260 mm  
**Inbouwdiameter** 175 mm  
**Maxi. belasting** 1500 kg  
**Overrijdbaar** Nee

<b>Type bedrading</b>	Afsluiting
<b>Aansluitwijze</b>	Overig
<b>Elektrische aansluiting met connectorsysteem</b>	Nee
<b>Bediening via Bluetooth</b>	
<b>Compatible met Casambi</b>	

Dit productblad is gegenereerd op 27-09-2024