



Wibre - INBOUW 1XPOW-LED HOMOGEEN DIFFUUS 3000K ROND

Grondinbouwarmatuur 1 POW-LED, totaal 2W (80 lm), 350mA, wit 3.000K aluminium behuizing, afdekplaat van V4A RVS 316L homogeen diffuse lichtdistributie temperatuur <40°C IP67, klasse III, overrijdbaar tot 650kg v.v. ronde opliggende afdekplaat, helder afdekglas 3 meter aansluitkabel inclusief lichtbron type 4.0010.20.02 fabrikaat Wibre

Artikelnummer 30000417
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0010.20.02

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Materiaal behuizing Roestvrijstaal (RVS - inox)
Kleur behuizing Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking Glas transparant
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Nee
Dimbaar
Dimbaar Dali-2
Zonder dimfunctie Ja
Richtbaar Nee
Lichtverdeler Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling Symmetrisch
Stralingshoek Mediumstralend 20-40°
Beschermingsgraad (IP) IP67
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 III
Lichtkleur Wit
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Breedte 45 mm
Hoogte/diepte 3 mm
Buitendiameter 45 mm
Inbouwbreedte 40 mm
Inbouwhoogte/-diepte 60 mm
Inbouwdiameter 40 mm
Maxi. belasting 650 kg
Overrijdbaar Nee
Type bedrading Afsluiting
Aansluitwijze Overig
Elektrische aansluiting met connectorsysteem Nee

