



# Wibre - GR INB 35W/230V 40GR F

Grondinbouwarmatuur HIT-CRI, 35W, 230V van V4A RVS 316L stralingshoek 40°, temperatuur <75°C IP67, overrijdbaar tot 5000kg v.v. ronde inliggende afdekplaat, mat afdekglas G12 lampvoet, asymmetrische reflector type 4.0304.11.35 fabrikaat Wibre

**Artikelnummer** 30000432  
**Artikelkortingsgroep** 7100  
**Merk** Wibre  
**Artikelnummer fabrikant** 4.0304.11.35

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Lichtbron</b>	Halogeenmetaaldamp mp
<b>Met lichtbron</b>	Ja
<b>Lamphouder</b>	G12
<b>Materiaal behuizing</b>	Roestvrijstaal (RVS - inox)
<b>Kleur behuizing</b>	Roestvrijstaal ( RVS )
<b>Materiaal afdekking</b>	Glas mat/gesatineerd
<b>Spanningstype</b>	AC
<b>Nominale spanning</b>	230 - 230 V
<b>Type tandwiel, gereedschap</b>	KVG/VVG inductief
<b>Regeling inbegrepen</b>	Ja
<b>Dimbaar</b>	
<b>Dimbaar Dali-2</b>	
<b>Zonder dimfunctie</b>	Ja
<b>Richtbaar</b>	Nee
<b>Lichtverdeler</b>	Reflector
<b>Lichtverdeling</b>	Asymmetrisch
<b>Stralingshoek</b>	Mediumstralend 20-40°
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP67
<b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140</b>	Zonder
<b>Geschikt voor lampvermogen</b>	35 - 35 W
<b>Lichtkleur</b>	Wit
<b>Buitendiameter</b>	226 mm
<b>Inbouwhoogte/-diepte</b>	230 mm
<b>Inbouwdiameter</b>	236 mm
<b>Maxi. belasting</b>	50000 kg
<b>Overrijdbaar</b>	Ja
<b>Type bedrading</b>	Afsluiting
<b>Aansluitwijze</b>	Overig
<b>Elektrische aansluiting met connectorsysteem</b>	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024