



Wibre - INBOUW 12XPOW-LED 30GR 6000K FLUSH

Grondinbouwarmatuur 12 POW-LED, totaal 15W (1680 lm), 350mA, wit 6.000K van V4A RVS 316L stralingshoek 30°, temperatuur <40°C IP67, overrijdbaar tot 1500kg v.v. ronde inliggende afdekplaat, helder afdekglas v.v. kabelwartel PG13,5, klemme lampvoet inclusief lichtbron type 4.0197.10.01 fabrikaat Wibre

Artikelnummer 30000445
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0197.10.01

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Materiaal behuizing Roestvrijstaal (RVS - inox)
Kleur behuizing Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking Glas transparant
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Nee
Dimbaar
Dimbaar Dali-2
Zonder dimfunctie Ja
Richtbaar Nee
Lichtverdelers Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling Symmetrisch
Stralingshoek Mediumstralend 20-40°
Beschermingsgraad (IP) IP67
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 Zonder
Lichtkleur Wit
Kleurtemperatuur 6000 - 6000 K
Buitendiameter 170 mm
Inbouwhoogte/-diepte 130 mm
Inbouwdiameter 175 mm
Maxi. belasting 1500 kg
Overrijdbaar Nee
Type bedrading Afsluiting
Aansluitwijze Overig
Elektrische aansluiting met connectorsysteem Nee

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024