



# Wibre - ONDERWATER INBOUW 9XMPOW-LED RGB 120GR RETROFIT

Zwembadarmatuur 4.0299 serie, 9 Multichip POW-LED, RGB, 85W, 700mA/12V-DC, behuizing van V4A RVS 316L 1.4571 stralingshoek 120° IP68 tot 5 meter onder water, klasse III ronde (ø 258mm) opliggende afdekplaat (13mm dik) helder afdekglas, 3 meter onderwater kabel 6x1,0+2x0,5mm<sup>2</sup> type 4.0299.00.19 fabrikaat Wibre

**Artikelnummer** 30000532  
**Artikelkortingsgroep** 7100  
**Merk** Wibre  
**Artikelnummer fabrikant** 4.0299.00.19

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Geschikt voor aanbouw** Nee  
**Geschikt voor inbouwmontage** Ja  
**Geschikt voor pendelophanging** Nee  
**Geschikt voor plafondbevestiging(montage)** Nee  
**Geschikt voor spantenmontage(?)** Nee  
**Geschikt voor podium-/vloermontage** Nee  
**Geschikt voor stroomrailmontage** Nee  
**Geschikt voor klemmontage** Nee  
**Geschikt voor kabelsysteem** Nee  
**Verstelbaarheid** Niet verstelbaar  
**Met aanwezigheidsmelder**  
**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Met lichtbron** Ja  
**Materiaal behuizing** Roestvrijstaal ( RVS )  
**Oppervlaktebescherming** Overig  
**Kleur behuizing** Roestvrijstaal ( RVS )  
**Materiaal afdekking** Glas transparant  
**Geborsteld oppervlak** Nee  
**Type tandwiel, gereedschap** LED besturingsapparatuur stroomgestuurd  
**Regeling inbegrepen** Nee  
**Dimbaar**  
**Zonder dimfunctie** Ja  
**Reflector** Zonder  
**Lichtverdeler** Diffusorlens/-optica/-pa

	neel
<b>Lichtverdeling</b>	Symmetrisch
<b>Stralingshoek</b>	Extreem breedstralend 40-80°
<b>Lichtuitrede</b>	Direct(rechtstreeks)
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP68
<b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140</b>	III
<b>Lichtkleur</b>	RGB
<b>Buitendiameter</b>	258 mm
<b>Inbouwhoogte/-diepte</b>	95 mm
<b>Aansluitwijze</b>	Overig

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024