



Wibre - OW INB 3XPLED 30GR 6000K 3

Inbouw onderwaterarmatuur 3 POW-LED, totaal 9W (450 lm), 700mA, wit 6.000K van V4A RVS 316L stralingshoek 30° IP68 tot 3 meter onder water, klasse III v.v. ronde ophangende afdekplaat, helder afdekglas 3 meter siliconen kabel inclusief lichtbron type 4.0083.00.11 fabrikaat Wibre

Artikelnummer 30000536
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0083.00.11

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor aanbouw	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Nee
Geschikt voor spantenmontage(?)	Nee
Geschikt voor podium-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Geschikt voor kabelsysteem	Nee
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Met aanwezigheidsmelder	
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Roestvrijstaal (RVS)
Oppervlaktebescherming	Overig
Kleur behuizing	Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking	Glas transparant
Geborsteld oppervlak	Nee
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Nee
Dimbaar	
Zonder dimfunctie	Ja
Reflector	Zonder
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Mediumstralend 20-40°
Lichtuitrede	Direct(rechtstreeks)

Beschermingsgraad (IP) IP68
Beschermingsklasse III
volgens IEC 61140
Lichtkleur Wit
Kleurtemperatuur 6000 - 6000 K
Lichtstroom 915 - 915 lm
Buitendiameter 84 mm
Inbouwhoogte/-diepte 158 mm
Aansluitwijze Overig
Dit productblad is gegenereerd op 03-07-2024