



Wibre - INBOUW 1XPOW-LED 10GR 3000K ROND

Grondinbouwarmatuur 1 POW-LED, totaal 2W (110 lm), 350mA, wit 3.000K van V4A RVS 316L stralingshoek 10° spot, temperatuur <40°C IP67, klasse III, overrijdbaar tot 650kg v.v. ronde opliggende afdekplaat, helder afdekglas 3 meter aansluitkabel inclusief lichtbron type 4.0011.20.02 fabrikaat Wibre

Artikelnummer 30000543
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0011.20.02

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Materiaal behuizing Aluminium
Kleur behuizing Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking Glas transparant
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Nee
Dimbaar
Dimbaar Dali-2
Zonder dimfunctie Ja
Richtbaar Nee
Lichtverdeler Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling Symmetrisch
Stralingshoek Extreem smalstralend 10-20°
Beschermingsgraad (IP) IP67
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 III
Lichtkleur Wit
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Hoogte/diepte 3 mm
Buitendiameter 45 mm
Inbouwbreedte 40 mm
Inbouwhoogte/-diepte 60 mm
Inbouwdiameter 40 mm
Maxi. belasting 650 kg
Overrijdbaar Nee
Type bedrading Afsluiting
Aansluitwijze Overig
Elektrische aansluiting met connectorsysteem Nee

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024