



# Wibre - INBOUW 3XPOW-LED 30GR RGB ROND

Grondinbouwarmatuur 3 POW-LED, 5W,  
350mA, RGB van V4A RVS 1.4571  
stralingshoek 30° medium, temperatuur <40°C  
IP67, klasse III, overrijdbaar tot 2500kg v.v.  
ronde opliggende afdekplaat, helder afdekglas  
3 meter onderwater kabel inclusief lichtbron  
type 4.0071.20.19 fabrikaat Wibre

**Artikelnummer** 30000565  
**Artikelkortingsgroep** 7100  
**Merk** Wibre  
**Artikelnummer** 4.0071.20.19  
**fabrikant**

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Lichtbron</b>	LED niet uitwisselbaar
<b>Met lichtbron</b>	Ja
<b>Materiaal behuizing</b>	Roestvrijstaal (RVS - inox)
<b>Kleur behuizing</b>	Roestvrijstaal ( RVS )
<b>Materiaal afdekking</b>	Glas transparant
<b>Type tandwiel, gereedschap</b>	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
<b>Regeling inbegrepen</b>	Nee
<b>Dimbaar</b>	
<b>Dimbaar Dali-2</b>	
<b>Zonder dimfunctie</b>	Ja
<b>Richtbaar</b>	Nee
<b>Lichtverdeler</b>	Diffusorlens/-optica/-pa neel
<b>Lichtverdeling</b>	Symmetrisch
<b>Stralingshoek</b>	Mediumstralend 20-40°
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP67
<b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140</b>	Zonder
<b>Lichtkleur</b>	RGB
<b>Kleurtemperatuur regelbaar</b>	Standen
<b>Hoogte/diepte</b>	3 mm
<b>Buitendiameter</b>	115 mm
<b>Inbouwhoogte/-diepte</b>	115 mm
<b>Inbouwdiameter</b>	115 mm
<b>Maxi. belasting</b>	2500 kg
<b>Overrijdbaar</b>	Nee
<b>Type bedrading</b>	Afsluiting
<b>Aansluitwijze</b>	Overig
<b>Elektrische aansluiting met connectorsysteem</b>	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024