



Wibre - GR INB 3XPLED 30GR 4500K 3 S

Grondinbouwarmatuur 3 POW-LED, totaal 5W (375 lm), 350mA, wit 4.500K van aluminium stralingshoek 30° medium, temperatuur <40°C IP67, overrijdbaar tot 1500kg, klasse III 360° draaibaar, +/- 15° kantelbaar, v.v. vierkante opliggende afdekplaat, helder afdekglas 3 meter siliconen kabel inclusief lichtbron type 4.0061.44.03 fabrikaat Wibre

Artikelnummer 30000585
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0061.44.03
Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking	Glas transparant
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Nee
Dimbaar	
Dimbaar Dali-2	
Zonder dimfunctie	Ja
Richtbaar	Nee
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Mediumstralend 20-40°
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	III
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4500 - 4500 K
Breedte	140 mm
Hoogte/diepte	5 mm
Inbouwhoogte/-diepte	130 mm
Inbouwdiameter	110 mm
Maxi. belasting	1500 kg
Overrijdbaar	Nee
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Overig
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024