



Wibre - ONDERWATER INBOUW 15XPOW-LED 6000K 120GR RETROFIT

Zwembadarmatuur 4.0299 serie, 15 POW-LED, totaal 42W (3450 lm), 700mA/12V-DC, wit 6.000K behuizing van V4A RVS 316L 1.4571 stralingshoek 90° IP68 tot 5 meter onder water, klasse III ronde (ø 258mm) opliggende afdekplaat (13mm dik) helder afdekglas, v.v. 3 meter onderwater kabel 2x2,5mm² type 4.0299.00.11 fabrikaat Wibre

Artikelnummer 30000587
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0299.00.11

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor aanbouw Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage) Nee
Geschikt voor spantenmontage(?) Nee
Geschikt voor podium-/vloermontage Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Geschikt voor kabelsysteem Nee
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Met aanwezigheidsmelder
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Materiaal behuizing Roestvrijstaal (RVS)
Oppervlaktebescherming Overig
Kleur behuizing Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking Glas transparant
Geborsteld oppervlak Nee
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Nee
Dimbaar
Zonder dimfunctie Ja
Reflector Zonder
Lichtverdeler Diffusorlens/-optica/-pa

	neel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Lichtuitrede	Direct(rechtstreeks)
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	III
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	6000 - 6000 K
Lichtstroom	3450 - 3450 lm
Buitendiameter	258 mm
Inbouwhoogte/-diepte	95 mm
Aansluitwijze	Overig

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024