



# Wibre - ONDERWATER INBOUW 1XPOW-LED 10GR 6000K ROND

Inbouw onderwaterarmatuur 1 POW-LED, totaal 2W (140 lm), 350mA, wit 6.000K van V4A RVS 1.4571 stralingshoek 10° spot IP68 tot 5 meter onder water, klasse III v.v. ronde opliggende afdekplaat, helder afdekglas 3 meter siliconen kabel inclusief lichtbron type 4.0012.20.11 fabrikaat Wibre

**Artikelnummer** 30000606  
**Artikelkortingsgroep** 7100  
**Merk** Wibre  
**Artikelnummer fabrikant** 4.0012.20.11

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Geschikt voor aanbouw** Nee  
**Geschikt voor inbouwmontage** Ja  
**Geschikt voor pendelophanging** Nee  
**Geschikt voor plafondbevestiging(montage)** Nee  
**Geschikt voor spantenmontage(?)** Nee  
**Geschikt voor podium-/vloermontage** Nee  
**Geschikt voor stroomrailmontage** Nee  
**Geschikt voor klemmontage** Nee  
**Geschikt voor kabelsysteem** Nee  
**Verstelbaarheid** Niet verstelbaar  
**Met aanwezigheidsmelder**  
**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Met lichtbron** Ja  
**Materiaal behuizing** Roestvrijstaal ( RVS )  
**Oppervlaktebescherming** Overig  
**Kleur behuizing** Roestvrijstaal ( RVS )  
**Materiaal afdekking** Glas transparant  
**Geborsteld oppervlak** Nee  
**Type tandwiel, gereedschap** LED besturingsapparatuur stroomgestuurd  
**Regeling inbegrepen** Nee  
**Dimbaar**  
**Zonder dimfunctie** Ja  
**Reflector** Zonder  
**Lichtverdeler** Diffusorlens/-optica/-pa neel

<b>Lichtverdeling</b>	Symmetrisch
<b>Stralingshoek</b>	Extreem smalstralend 10-20°
<b>Lichtuitrede</b>	Direct(rechtstreeks)
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP68
<b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140</b>	III
<b>Lichtkleur</b>	Wit
<b>Kleurtemperatuur</b>	6000 - 6000 K
<b>Lichtstroom</b>	165 - 165 lm
<b>Buitendiameter</b>	50 mm
<b>Inbouwhoogte/-diepte</b>	80 mm
<b>Aansluitwijze</b>	Overig

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024