



# Wibre - INBOUW 1XPOW-LED 10GR 4500K FLUSH

Grondinbouwarmatuur 1 POW-LED, totaal 2W (125 lm), 350mA, wit 4.500K aluminium behuizing, afdekplaat van V4A RVS 316L stralingshoek 10° spot, temperatuur <40°C IP67, klasse III, overrijdbaar tot 650kg v.v. ronde inliggende afdekplaat, helder afdekglas 3 meter aansluitkabel inclusief lichtbron type 4.0011.10.03 fabrikaat Wibre

**Artikelnummer** 30000648  
**Artikelkortingsgroep** 7100  
**Merk** Wibre  
**Artikelnummer fabrikant** 4.0011.10.03

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Met lichtbron** Ja  
**Materiaal behuizing** Aluminium  
**Kleur behuizing** Roestvrijstaal ( RVS )  
**Materiaal afdekking** Glas transparant  
**Type tandwiel, gereedschap** LED besturingsapparatuur stroomgestuurd  
**Regeling inbegrepen** Nee  
**Dimbaar**  
**Dimbaar Dali-2**  
**Zonder dimfunctie** Ja  
**Richtbaar** Nee  
**Lichtverdeler** Diffusorlens/-optica/-pa neel  
**Lichtverdeling** Symmetrisch  
**Stralingshoek** Extreem smalstralend 10-20°  
**Beschermingsgraad (IP)** IP67  
**Beschermingsklasse volgens IEC 61140** III  
**Lichtkleur** Wit  
**Kleurtemperatuur** 4500 - 4500 K  
**Inbouwhoogte/-diepte** 60 mm  
**Inbouwdiameter** 40 mm  
**Maxi. belasting** 650 kg  
**Overrijdbaar** Nee  
**Type bedrading** Afsluiting  
**Aansluitwijze** Overig  
**Elektrische aansluiting met connectorsysteem** Nee

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024