



Wibre - GR INB 3XPLED 30GR RGB 3 C

Grondinbouwarmatuur 3 POW-LED, 5W, 350mA, RGB van aluminium stralingshoek 30° medium, temperatuur <40°C IP67, klasse III, overrijdbaar tot 1500kg 360° draaibaar, +/- 15° kantelbaar, v.v. ronde opliggende afdekplaat, helder afdekglas 3 meter siliconen kabel inclusief lichtbron type 4.0061.24.09 fabrikaat Wibre

Artikelnummer 30000678
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0061.24.09

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Materiaal behuizing Aluminium
Kleur behuizing Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking Glas transparant
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Nee
Dimbaar
Dimbaar Dali-2
Zonder dimfunctie Ja
Richtbaar Nee
Lichtverdeler Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling Symmetrisch
Stralingshoek Mediumstralend 20-40°
Beschermingsgraad (IP) IP67
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 III
Lichtkleur RGB
Kleurtemperatuur regelbaar Standen
Hoogte/diepte 5 mm
Buitendiameter 140 mm
Inbouwhoogte/-diepte 130 mm
Inbouwdiameter 110 mm
Maxi. belasting 1500 kg
Overrijdbaar Nee
Type bedrading Afsluiting
Aansluitwijze Overig
Elektrische aansluiting met connectorsysteem Nee

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024