



Wibre - INBOUW 36XPOW-LED 30GR 6000K LOCK RING

Grondinbouwarmatuur 36 POW-LED, totaal 43W (5040 lm), 350mA, wit 6.000K van V4A RVS 316L stralingshoek 30°, temperatuur <55°C IP67, overrijdbaar tot 650kg v.v. ronde opliggende afdekplaat, lock ring gehard afdekglas, klemme lampvoet type 4.0303.05.01 fabrikaat Wibre

Artikelnummer 30000719
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0303.05.01

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Materiaal behuizing Roestvrijstaal (RVS - inox)
Kleur behuizing Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking Glas transparant
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Nee
Dimbaar
Dimbaar Dali-2
Zonder dimfunctie Ja
Richtbaar Nee
Lichtverdeler Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling Asymmetrisch
Stralingshoek Mediumstralend 20-40°
Beschermingsgraad (IP) IP67
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 Zonder
Lichtkleur Wit
Kleurtemperatuur 6000 - 6000 K
Hoogte/diepte 21 mm
Buitendiameter 232 mm
Inbouwhoogte/-diepte 230 mm
Inbouwdiameter 236 mm
Maxi. belasting 650 kg
Overrijdbaar Nee
Type bedrading Afsluiting
Aansluitwijze Overig
Elektrische aansluiting met connectorsysteem Nee

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024