



Wibre - ONDER/BOVENWATER OPBOUW 1XPOW-LED 10GR 3000K ROND

Opbouw onder-/bovenwaterarmatuur 1 POW-LED, totaal 2W (110 lm), 350mA, wit 3.000K van V4A RVS 1.4571 stralingshoek 10° IP68 tot 3 meter onder water, klasse III v.v. helder afdekglas 3 meter siliconen kabel inclusief lichtbron type 4.0011.15.02 fabrikaat Wibre

Artikelnummer 30000763
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0011.15.02

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

| | |
|--|---|
| Geschikt voor aanbouw | Nee |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Wandmontage | Ja |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor plafondbevestiging(montage) | Nee |
| Geschikt voor spantenmontage(?) | Nee |
| Geschikt voor podium-/vloermontage | Ja |
| Geschikt voor stroomrailmontage | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Geschikt voor kabelsysteem | Nee |
| Verstelbaarheid | Zwenkbaar |
| Met aanwezigheidsmelder | |
| Lichtbron | LED niet uitwisselbaar |
| Met lichtbron | Ja |
| Materiaal behuizing | Roestvrijstaal (RVS) |
| Oppervlaktebescherming | Overig |
| Kleur behuizing | Roestvrijstaal (RVS) |
| Materiaal afdekking | Glas transparant |
| Geborsteld oppervlak | Nee |
| Type tandwiel, gereedschap | LED besturingsapparatuur stroomgestuurd |
| Regeling inbegrepen | Nee |
| Dimbaar | |
| Zonder dimfunctie | Ja |
| Reflector | Zonder |
| Lichtverdeler | Diffusorlens/-optica/-pa neel |

| | |
|---|--------------------------------|
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Stralingshoek | Extreem smalstralend 10-20° |
| Lichtuittrede | Direct(rechtstreeks) |
| Beschermingsgraad (IP) | IP68 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | III |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurtemperatuur | 3000 - 3000 K |
| Lichtstroom | 135 - 135 lm |
| Breedte | 22 mm |
| Hoogte/diepte | 47 mm |
| Lengte | 37 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Type bedrading | Afsluiting |
| Aansluitwijze | Overig |

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024