



Wibre - GR INB 3XPLED 30GR 4500K 3 C

Grondinbouwarmatuur 3 POW-LED, totaal 5W (375 lm), 350mA, wit 4.500K aluminium behuizing lichtuittreding door multi-kardanische verstelbare verlichtingsunit, onafhankelijk verstelbaar, temperatuur <40°C IP67, klasse III, overrijdbaar tot 1500kg 360° draaibaar, +/- 15° kantelbaar, v.v. ronde opliggende afdekplaat, helder afdekglas 3 meter siliconen kabel inclusief lichtbron type 4.0061.24.03 fabrikaat Wibre

Artikelnummer 30000788
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0061.24.03

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Materiaal behuizing Aluminium
Kleur behuizing Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking Glas transparant
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Nee
Dimbaar
Dimbaar Dali-2
Zonder dimfunctie Ja
Richtbaar Nee
Lichtverdeler Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling Symmetrisch
Stralingshoek Mediumstralend 20-40°
Beschermingsgraad (IP) IP67
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 III
Lichtkleur Wit
Kleurtemperatuur 4500 - 4500 K
Hoogte/diepte 5 mm
Buitendiameter 140 mm
Inbouwhoogte/-diepte 130 mm
Inbouwdiameter 110 mm
Maxi. belasting 1500 kg
Overrijdbaar Nee
Type bedrading Afsluiting
Aansluitwijze Overig
Elektrische aansluiting met connectorsysteem Nee

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024