



Wibre - OW INB 3XPLED 30GR RGB 3

Inbouw onderwaterarmatuur 3 POW-LED, totaal 9W (450 lm), 700mA, RGB van V4A RVS 316L, stralingshoek 30° IP68 tot 3 meter onder water, klasse III v.v. ronde opliggende afdekplaat, helder afdekglas 3 meter siliconen kabel inclusief lichtbron type 4.0083.00.39 fabrikaat Wibre

Artikelnummer 30000795
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0083.00.39

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor aanbouw	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Nee
Geschikt voor spantenmontage(?)	Nee
Geschikt voor podium-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Geschikt voor kabelsysteem	Nee
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Met aanwezigheidsmelder	
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Roestvrijstaal (RVS)
Oppervlaktebescherming	Overig
Kleur behuizing	Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking	Glas transparant
Geborsteld oppervlak	Nee
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Nee
Dimbaar	
Zonder dimfunctie	Ja
Reflector	Zonder
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Mediumstralend 20-40°
Lichtuitrede	Direct(rechtstreeks)

Beschermingsgraad (IP) IP68

Beschermingsklasse volgens IEC 61140 III

Lichtkleur RGB

Buitendiameter 84 mm

Inbouwhoogte/-diepte 158 mm

Aansluitwijze Overig

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024