



# Wibre - ONDERWATER INBOUW 3XPOW-LED 30GR RGB VIERKANT

Inbouw onderwaterarmatuur 3 POW-LED, 9W, 700mA, RGB van V4A RVS 316L stralingshoek 30° IP68 tot 3 meter onder water, klasse III v.v. ronde opliggende afdekplaat, helder afdekglas 3 meter siliconen kabel inclusief lichtbron type 4.0093.40.39 fabrikaat Wibre

**Artikelnummer** 30000810  
**Artikelkortingsgroep** 7100  
**Merk** Wibre  
**Artikelnummer fabrikant** 4.0093.40.39

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Geschikt voor aanbouw</b>	Nee
<b>Geschikt voor inbouwmontage</b>	Ja
<b>Geschikt voor pendelophanging</b>	Nee
<b>Geschikt voor plafondbevestiging(montage)</b>	Nee
<b>Geschikt voor spantenmontage(?)</b>	Nee
<b>Geschikt voor podium-/vloermontage</b>	Nee
<b>Geschikt voor stroomrailmontage</b>	Nee
<b>Geschikt voor klemmontage</b>	Nee
<b>Geschikt voor kabelsysteem</b>	Nee
<b>Verstelbaarheid</b>	Niet verstelbaar
<b>Met aanwezigheidsmelder</b>	
<b>Lichtbron</b>	LED niet uitwisselbaar
<b>Met lichtbron</b>	Ja
<b>Materiaal behuizing</b>	Roestvrijstaal ( RVS )
<b>Oppervlaktebescherming</b>	Overig
<b>Kleur behuizing</b>	Roestvrijstaal ( RVS )
<b>Materiaal afdekking</b>	Glas transparant
<b>Geborsteld oppervlak</b>	Nee
<b>Type tandwiel, gereedschap</b>	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
<b>Regeling inbegrepen</b>	Nee
<b>Dimbaar</b>	
<b>Zonder dimfunctie</b>	Ja
<b>Reflector</b>	Zonder
<b>Lichtverdeler</b>	Diffusorlens/-optica/-pa neel
<b>Lichtverdeling</b>	Symmetrisch

<b>Stralingshoek</b>	Mediumstralend 20-40°
<b>Lichtuitrede</b>	Direct(rechtstreeks)
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP68
<b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140</b>	III
<b>Lichtkleur</b>	RGB
<b>Breedte</b>	120 mm
<b>Lengte</b>	120 mm
<b>Inbouwhoogte/-diepte</b>	158 mm
<b>Aansluitwijze</b>	Overig

Dit productblad is gegenereerd op 03-07-2024