



Wibre - GR INB LL 6PLED 30GR 3000K

Grondinbouwarmatuur 6 POW-LED, totaal 7W (680 lm), 230V, warmwit 3.000K, afdekplaat 225x98mm (lxb), venster 191x61mm (lxb) inbouw 230x103x97mm (lxbxd) van V4A RVS 316L stralingshoek 30°, temperatuur <55°C IP67, IK10, overrijdbaar tot 2500kg v.v. inliggende afdekplaat, helder afdekglas siliconen kabel inclusief lichtbron type 4.3030.10.12 fabrikaat Wibre

Artikelnummer 30000830
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.3030.10.12

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Materiaal behuizing Roestvrijstaal (RVS - inox)
Kleur behuizing Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking Glas transparant
Nominale spanning 230 - 230 V
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Ja
Dimbaar
Dimbaar Dali-2
Zonder dimfunctie Ja
Richtbaar Nee
Lichtverdelers Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling Symmetrisch
Stralingshoek Mediumstralend 20-40°
Beschermingsgraad (IP) IP67
Slagvastheid IK10
Lichtkleur Wit
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Breedte 98 mm
Lengte 225 mm
Inbouwbreedte 103 mm
Inbouwhoogte/-diepte 97 mm
Inbouw lengte 230 mm
Maxi. belasting 2500 kg
Overrijdbaar Nee
Type bedrading Afsluiting
Aansluitwijze Overig
Elektrische aansluiting met connectorsysteem Nee

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024