



Helukabel - SILICONEKABEL 4X16 SIHF/GL-P

Gepantserde silicone kabel type SZ-SIHF/GL/P
4x16 mm²

Artikelnummer 30402204
Artikelkortingsgroep 2801
Merk Helukabel
Artikelnummer fabrikant 23102
GTIN 04060892159428

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

AWG-maat
Nominale geleiderdoorsnede 16 mm²
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Streng diameter 0 mm
Aantal aders 4
Aantal groepen getwist 0
Afscherming groepen Getwist
Afscherming collectief
Specificatie draadisolatie Rubber (silicone)
Draagorgaan
Specificatie mantelmateriaal Rubber (silicone)
Mantelkleur Rood
Beschermd tegen torderen
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3

| | |
|--|--------------|
| Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 | Zonder |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | Zonder |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | Zonder |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 | Zonder |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | |
| Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 | |
| Buitendiameter circa | 26.1 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding | 0 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging | 0 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 131 mm |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage | -60 - 180 °C |
| Nominale spanning U₀ | 300 V |
| Nominale spanning U | 500 V |

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024