



Helukabel - SILICONEKABEL 4X16 SIHF/GL-P

Gepantserde silicone kabel type SZ-SIHF/GL/P
4x16 mm²

Artikelnummer 30402204
Artikelkortingsgroep 2801
Merk Helukabel
Artikelnummer fabrikant 23102
GTIN 04060892159428

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

AWG-maat
Nominale geleiderdoorsnede 16 mm²
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Streng diameter 0 mm
Aantal aders 4
Aantal groepen getwist 0
Afscherming groepen Getwist
Afscherming collectief
Specificatie draadisolatie Rubber (silicone)
Draagorgaan
Specificatie mantelmateriaal Rubber (silicone)
Mantelkleur Rood
Beschermd tegen torderen
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3

Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Zonder
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	
Buitendiameter circa	26.1 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	131 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-60 - 180 °C
Nominale spanning U₀	300 V
Nominale spanning U	500 V

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024